


CyberPower PR3000ELCDSL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 2700 W 9 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: PR3000ELCDSL

Nombre del producto : PR3000ELCDSL

CyberPower PR3000ELCDSL. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: C20 acoplador, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 170 mm, Profundidad: 432 mm, Altura: 221 mm



Características		Puertos e Interfaces	
Topología UPS *	Línea interactiva	Dispositivo de apagado de emergencia	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	3 kVA	Batería	
Potencia de salida *	2700 W	Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Forma de onda *	Seno	Capacidad de la batería	9 Ah
Voltaje de entrada de operación (min) *	160 V	Voltaje de la pila	12 V
Voltaje de entrada de operación (max) *	283 V	Numero de baterías soportadas	4
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Tiempo típico de respaldo a carga completa	3 min
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Tiempo típico de respaldo a media carga	12 min
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Índice de aumento de energía	405 J	Prueba de baterías automática	✓
Apagado de emergencia	✓	Diseño	
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Factor de forma *	Torre
Protección de sobrecarga	✓	Color del producto *	Negro
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Tipo de visualizador	LCD
Alarma(s) audibles	✓	Indicadores LED	✓
Auto-rearranque	✓	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho	170 mm
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador	Profundidad	432 mm
Conector	C20 acoplador	Altura	221 mm
Cantidad de salidas AC	9 salidas AC	Peso	24,5 kg
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Empaquetado	
Puerto serial	1	Software incluido	PowerPanel Business Edition
		Otras características	
		Voltaje de salida	230 V



4712364146367

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.