

CyberPower PR750ELCDGR sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,75 kVA 675 W 4 salidas AC


Marca : CyberPower

Código del producto: PR750ELCDGR

Nombre del producto : PR750ELCDGR

CyberPower PR750ELCDGR. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,75 kVA, Potencia de salida: 675 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Tipo F, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2,5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 10,5 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal. Certificados de conformidad: CE, RoHS

Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,75 kVA	Batería hot-swap	✓
Potencia de salida *	675 W	Diseño	
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura	Factor de forma *	Torre
Voltaje de entrada de operación (min) *	150 V	Material de la carcasa	Metal
Voltaje de entrada de operación (max) *	301 V	Color del producto *	Negro
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Tipo de control	Botones
Voltaje de operación de salida (min)	230 V	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Indicadores LED	Cambio de batería, Fallo, Poder
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Condiciones ambientales	
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Índice de aumento de energía	405 J	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Tiempo de respuesta	4 ms	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Disipación del calor	75 BTU/h	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Número de fases de entrada	1	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Número de fases de salida	1	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Factor de potencia de salida	0,9	Aprobaciones reguladoras	
Apagado de emergencia	✓	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Contenido del embalaje	
Protección de sobrecarga	✓	Manual de usuario	✓
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Sostenibilidad	
Alarma(s) audibles	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Protocolos de gestión	SNMP/HTTP	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR



Características		Peso y dimensiones	
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja	Ancho	136 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad	349 mm
		Altura	162 mm
		Peso	12,3 kg
		Empaquetado	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, Tipo F	Ancho del paquete	272 mm
Conector	C14 acoplador	Profundidad del paquete	486 mm
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Altura del paquete	283 mm
Puerto USB	✓	Peso del paquete	13,3 kg
Tipo de puerto USB	USB Tipo B	Datos logísticos	
Dispositivo de apagado de emergencia	✓		
Batería		Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Periodo de garantía	3 año(s)
Numero de baterías soportadas	1	País de origen	China
Tiempo típico de respaldo a carga completa	2,5 min	Otras características	
Tiempo típico de respaldo a media carga	10,5 min	Tipo de batería	RBP0014



4712856274325

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.