



QSW-3205-5T

Tipo de administración	No gestionables
Número de puertos	5
BASE-T 10GbE (RJ45)	5 10G/5G/2,5G/1G/100M
Descripción de alimentación eléctrica	Adaptador
Consumo energético máx.	36 W
Tipo de alimentación de entrada	CC
Rango de voltaje de entrada	12 V/3A
Tabla de direcciones MAC	16 K
Rendimiento sin bloqueo total	50Gbps
Capacidad de conmutación	100Gbps
Energy Efficient Ethernet (cumple con IEEE 802.3az)	Yes
Sin ventilador	Yes
Estándares compatibles	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3az EEE IEEE 802.3x Control de Flujo Dúplex Completo
Factor de forma	Escritorio
Indicadores LED	Por Puerto: Velocidad/Enlace/Actividad Por Sistema: Energía/Estado/Bucle

Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	44 x 210 x 160 mm
Peso (neto)	0.96 kg
Peso (bruto)	1.2 kg
Temperatura operativa	0 - 40°C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad relativa	10~95% No condensante
Certificaciones	CE, UKCA, FCC, IC, VCCI, RCM, BSMI, LVD, KC
Cumplimiento electromagnético	CLASS B
Jumbo Frames	12K
Garantía	2 años

Note: QNAP reserves the right to replace partial parts or accessories if the original is no longer available from its manufacturer/supplier. Any replacement would be fully tested and verified to meet strict compatibility and stability guidelines and will deliver identical performance to the original.

Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product. Due to differences in monitors, colors of products may also appear different to those shown on the site.

Designs and specifications are subject to change without notice.