



Dahua Technology WizSense DH-SD5A225GB-HNR cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: DH-SD5A225GB-HNR

Nombre del producto : DH-SD5A225GB-HNR

Dahua Technology WizSense DH-SD5A225GB-HNR. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0,0005 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 58.5-2.8, Ángulo de visión de la lente, vertical: 33.2-1.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 1614 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Máxima resolución *	1920 x 1080 Pixeles
Colocación soportada *	Interior y exterior	Total de megapíxeles *	2 MP
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+
Contro PTZ	✓	Formatos gráficos soportados	352 x 288, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Modos PTZ	5 patrones		
Auto-seguimiento	✓	Velocidad de cuadro	30 pps
Modo día / noche	✓	Reducción de ruido	✓
Alarma de entrada / salida	✓	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D
Certificación	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1	Compensación de contraluz (BLC)	✓
		Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Diseño		Audio	
Factor de forma *	Torreta	Sistema de audio Full dúplex	✓
Tipo de montaje *	Techo	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Color del producto *	Negro, Blanco	Formatos de audio soportados	G.711, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM
Código IP (International Protection)	IP67	Conexión	
Código IK	IK10		
Cámara fotográfica			
Iluminación mínima	0,0005 lx	Ethernet *	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	58.5-2.8	Protocolos de red compatibles	HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP
Ángulo de visión de la lente, vertical	33.2-1.5°		
Ángulo de visión de la lente, diagonal	67.5-3.2		
Ángulo de inclinación	15 - 90°	Wifi *	✗
Velocidad de preajuste de inclinación	300 °/s	Bluetooth *	✗
Velocidad de inclinación manual	0,1 - 200 °/s	Medios de almacenaje	
Alcance de bandeja	0 - 360°	HDD incorporado *	✗
Velocidad de panorámica prefijada	400 °/s	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Velocidad de panorámica manual	0,1 - 300 °/s	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Balance de blancos	Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp	Memoria interna	1000 MB
		Capacidad de ROM	4000 MB
Sensor de la imagen		Puertos e Interfaces	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tipo de sensor *	CMOS	Salidas para auriculares	1
Sistema de lentes			
Capacidad de zoom	✓		

Sistema de lentes		Seguridad	
Zoom óptico	25x	Canales de entrada de alarma	2
Zoom digital	16x	Canales de salida de alarma	1
Número de lentes *	1	Características de administración	
Distancia de detección	1614 m	Administración basada en web	✓
Distancia de observación	646 m	Navegador web	✓
Distancia de reconocimiento	323 m	Control de energía	
Intervalo de longitud focal	4.8-120	Alimentación *	CC, PoE
Autoenfoque	✓	Consumo energético	13 W
Enfoque	Manual	Consumo de energía (max)	22 W
Apertura máxima	3,5	Voltaje de salida CC	24
Distancia de identificación	161 m	Amperaje de salida CC	2,5 A
Apertura mínima	1,6	Condiciones ambientales	
Distancia más cercana de enfoque	0,1 m	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Visión nocturna		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Visión nocturna *	✓	Peso y dimensiones	
Tipo de LED	IR	Altura	332 mm
Número de LEDs de iluminación	4	Diámetro	19 cm
		Peso	4,7 kg
		Empaquetado	
		Peso del paquete	8 kg
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6923172540706

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.