TP-Link Omada SG3452 switch Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro

Marca : TP-Link **Familia de productos:** Omada **Código del producto:** SG3452



Nombre del producto :
SG3452

TP-Link Omada SG3452. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Puerto de consola: RJ-45/Micro-USB. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 104 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración	
Tipo de interruptor *	Gestionado
Capa del interruptor	L2+
Calidad de servicio (QoS) soporte	✔
Administación basada en web	✔
Administrado a través de la nube	✔
Inspección ARP	✔
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✔
Registro de eventos en sistema	✔
MIB, soporte	Yes

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	48
Cantidad de ranuras del módulo SFP	4
Puerto de consola	RJ-45/Micro-USB

Conexión	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Soporte 10G *	✘
Espejeo de puertos	✔
Ruteo de IP	✔
Enrutamiento basado en políticas	✔
Soporte de control de flujo	✔
Adición de vínculos	✔
Control de transmisión de tormentas	✔
Protocolo de árbol de expansión	✔
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✔
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Rutas IPv4	48
Rutas IPv6	48
Soporte VLAN	✔

Seguridad	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✔
IGMP	✔
MAC, filtro de direcciones	✔
Soporte SSH/SSL	✔
Protección contra loops	✔
Protección y filtrado BPDU	✔
Vinculación de puertos IP-MAC	✔
Autenticación	Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos
Tipo de autenticación	AAA, RADIUS, TACACS+

Funciones de multidifusión	
Multidifusión, soporte	✔
Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)	✔

Protocolos	
Protocolos de gestión	SNMPv1/v2c/v3, SNTP
Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	✔
Funciones de IPv4 e IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert

Diseño	
Montaje en rack *	✔
Factor de forma	1U
Color del producto	Negro

Desempeño	
Memoria interna	256 MB
Memoria Flash	32 MB
Sin ventilador	✔

Control de energía	
Fuente de energía *	Corriente alterna
Fuente de alimentación incluida *	✔
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo de energía (max)	34,86 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✘

Conexión	
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Número de VLANs	4000

Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación *	104 Gbit/s
Tasa de reenvío	77,38 Mpps
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas
Guardar y remitir	✔
Ruta estática	✔
Jumbo Frames, soporte	✔
Tramas Jumbo	9000

Seguridad	
Características de DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Disipación del calor	118,94 BTU/h

Peso y dimensiones	
Ancho	440 mm
Profundidad	220 mm
Altura	44 mm

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Guía de configuración rápida	✔
Estante de montaje	✔

Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, FCC, RoHS

6935364010751

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date