



APC Smart-UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 1,5 kVA 1000 W 4 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMT1500RMI1U

Nombre del producto : Smart-UPS



1U, 1000Watts / 1500VA, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB, 230V, 50/60 Hz, 24.09kg
APC Smart-UPS. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,5 kVA, Potencia de salida: 1000 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 293 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4,8 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 1U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH



Características		Diseño	
Topología UPS *	Línea interactiva	Longitud de cable	2,44 m
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,5 kVA	Color del producto *	Negro
Potencia de salida *	1000 W	Indicadores LED	Estado
Forma de onda *	Seno	Condiciones ambientales	
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Índice de aumento de energía	540 J	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Eficiencia	98,7%	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Nivel de ruido	46 dB	Aprobaciones reguladoras	
Alarma(s) audibles	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Auto-rearranque	✓	Certificación	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Estante de montaje	✓
Conector	C14 acoplador	Cables incluidos	RS-232, Cable USB
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Guía de instalación rápida	✓
Número de puentes de salida IEC	2	Sostenibilidad	
Puerto USB	✓	Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Interfaz en serie	✓	Peso y dimensiones	
Tipo de serie de interfaz	RJ-45	Ancho	432 mm
SmartSlot	✓	Profundidad	665 mm
Batería		Altura	44 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)		
Capacidad de la batería	293 VAh		

Batería		Peso y dimensiones	
Tiempo típico de respaldo a carga completa	4,8 min	Peso	24,1 kg
Tiempo típico de respaldo a media carga	16,6 min	Empaquetado	
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Tarjeta de garantía	✓
Tiempo de recarga de la batería	4 h	CD de software	✓
Batería hot-swap	✓	Ancho del paquete	575 mm
Prueba de baterías automática	✓	Profundidad del paquete	794 mm
Arranque en frío	✓	Altura del paquete	200 mm
Diseño		Peso del paquete	29,1 kg
Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor	Datos logísticos	
Capacidad del rack	1U	Cantidad por palé	10 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1298,03
		Otras características	
		Voltaje nominal de salida	230 V
		Voltaje nominal de entrada	230 V



0731304299400



731304299400

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.