APC Smart-UPS 2200VA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2,2 kVA 1980 W 9 salidas AC





Marca : APC

Código del producto: SMT2200RMI2UNC

Nombre del producto : Smart-UPS 2200VA

230 V, 1.98 KW / 2.2 kVA, 50/60 Hz, RJ-45, SmartSlot, USB, 480 x 683 x 86 mm, 42.22 kg
APC Smart-UPS 2200VA. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2,2 kVA, Potencia de salida: 1980 W. Tipo de salida AC: C20 acoplador, Conector: C20 acoplador, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 509 Ah, Tiempo de recarga de la batería: 5 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE

Características	
Topología UPS *	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA) *	2,2 kVA
Potencia de salida *	1980 W
Forma de onda *	Seno
Voltaje de entrada de operación (min) *	151 V
Voltaje de entrada de operación (max) *	302 V
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Índice de aumento de energía	375 J
Tiempo de respuesta	4 ms
Apagado de emergencia	O
Nivel de ruido	55 dB
Protección de sobrecarga	✔
Alarma(s) audibles	✔
Administación basada en web	✔
Modos de alarma audibles	Cambio de batería
Auto-rearranque	✔

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C20 acoplador
Conector	C20 acoplador
Cantidad de salidas AC	9 salidas AC
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1

Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la batería	509 Ah
Tiempo de recarga de la batería	5 h
Batería hot-swap	✔
Prueba de baterías automática	✔
Arranque en frío	✔

Diseño	
Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Capacidad del rack	2U

Diseño	
Color del producto *	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	✔

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m

Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE

Contenido del embalaje	
Estante de montaje	✔
Cables incluidos	Cable de alimentación de entrada, Cable USB
Guía de instalación rápida	✔

Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	Green Premium

Peso y dimensiones	
Ancho	480 mm
Profundidad	683 mm
Altura	86 mm
Peso	42,2 kg

Empaquetado	
Fuente CD	✔
Ancho del paquete	600 mm
Profundidad del paquete	980 mm
Altura del paquete	254 mm
Peso del paquete	49,6 kg

Datos logísticos	
Cantidad por palé	8 pieza(s)
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000

Datos logísticos	
Total de huella de carbono (kg of CO2e)	3327,3
Otras características	
Voltaje de salida	230 V



0731304327691



731304327691

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date