



APC SMT3000RMI2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 2700 W 9 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMT3000RMI2UC

Nombre del producto : SMT3000RMI2UC



APC SMT3000RMI2UC. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: C20 acoplador, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 547 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3,2 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOL



Características		Diseño	
Topología UPS *	Línea interactiva	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Capacidad de potencia de salida (VA) *	3 kVA	Capacidad del rack	2U
Potencia de salida *	2700 W	Longitud de cable	2 m
Forma de onda *	Seno	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (min) *	151 V	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de entrada de operación (max) *	302 V	Indicadores LED	Estado
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Condiciones ambientales	
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Índice de aumento de energía	320 J	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tiempo de espera (mín.)	4 ms	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Tiempo de espera (máx.)	8 ms	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Eficiencia	98,9%	Aprobaciones reguladoras	
Nivel de ruido	55 dB	Certificados de conformidad	RoHS
Alarma(s) audibles	✓	Certificación	CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOL
Auto-rearranque	✓	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Estante de montaje	✓
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador	Cables incluidos	RS-232, Cable USB
Conector	C20 acoplador	Guía de instalación rápida	✓
Cantidad de salidas AC	9 salidas AC	Sostenibilidad	
Número de puentes de salida IEC	3	Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Puerto USB	✓		
Interfaz en serie	✓		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Tipo de serie de interfaz	RJ-45	Ancho	432 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Profundidad	683 mm
SmartSlot	✓	Altura	86 mm
Batería		Peso	44,3 kg
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Empaquetado	
Capacidad de la batería	547 VAh	CD de software	✓
Tiempo típico de respaldo a carga completa	3,2 min	Software incluido	Powershute Business Edition
Tiempo típico de respaldo a media carga	11,5 min	Ancho del paquete	600 mm
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Profundidad del paquete	980 mm
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Altura del paquete	254 mm
Batería hot-swap	✓	Peso del paquete	51,7 kg
Prueba de baterías automática	✓	Datos logísticos	
Arranque en frío	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	2968,55
		Otras características	
		Voltaje nominal de salida	230 V
		Voltaje nominal de entrada	230 V



0731304337348



731304337348

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.