



APC SMT750IC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 0,75 kVA 500 W 6 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMT750IC

Nombre del producto : SMT750IC

APC SMT750IC. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,75 kVA, Potencia de salida: 500 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4,6 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 15,8 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,83 m. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI



Características		Diseño	
Topología UPS *	Línea interactiva	Factor de forma *	Torre
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,75 kVA	Longitud de cable	1,83 m
Potencia de salida *	500 W	Color del producto *	Negro
Forma de onda *	Seno	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de entrada de operación (min) *	151 V	Indicadores LED	Estado
Voltaje de entrada de operación (max) *	302 V	Condiciones ambientales	
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Índice de aumento de energía	540 J	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Eficiencia	98%	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Nivel de ruido	40 dB	Aprobaciones regulatoras	
Alarma(s) audibles	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Auto-rearranque	✓	Certificación	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Cables incluidos	Cable USB
Conector	C14 acoplador	Manual de usuario	✓
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC	Guía de instalación rápida	✓
Número de puentes de salida IEC	2	Sostenibilidad	
Puerto USB	✓	Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Peso y dimensiones	
SmartSlot	✓	Ancho	138 mm

Batería		Peso y dimensiones	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Profundidad	358 mm
Tiempo típico de respaldo a carga completa	4,6 min	Altura	157 mm
Tiempo típico de respaldo a media carga	15,8 min	Peso	13,2 kg
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Empaquetado	
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Software incluido	Powershute Serial Edition
Batería hot-swap	✓	Ancho del paquete	278 mm
Prueba de baterías automática	✓	Profundidad del paquete	499 mm
Arranque en frío	✓	Altura del paquete	301 mm
		Peso del paquete	14,2 kg
		Datos logísticos	
		Cantidad por palé	24 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	639,93



0731304340317



731304340317

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.