APC SMTL2200RMI2UCNC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2,2 kVA 1980 W 9 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMTL2200RMI2UCNC

Nombre del producto : SMTL2200RMI2UCNC



APC SMTL2200RMI2UCNC. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2,2 kVA, Potencia de salida: 1980 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: C20 acoplador, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Tecnología de batería: Ión de litio, Tiempo de recarga de la batería: 2 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Gris, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS



Características	
Topología UPS *	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA) *	2,2 kVA
Potencia de salida *	1980 W
Forma de onda *	Seno
Voltaje de entrada de operación (min) *	160 V
Voltaje de entrada de operación (max) *	286 V
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR)	✔
Índice de aumento de energía	739 J
Tiempo de respuesta	6 ms
Factor de cima	3:1
Apagado de emergencia	✔
Nivel de ruido	55 dB
Alarma(s) audibles	✔

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador
Conector	C20 acoplador
Cantidad de salidas AC	9 salidas AC
Puerto USB	✔
Interfaz en serie	✔

Diseño	
Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Capacidad del rack	2U
Color del producto *	Negro, Gris
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	✔
Código IP (International Protection)	IP20

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Altitud no operativa	0 - 7620 m

Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS

Contenido del embalaje	
Estante de montaje	✔
Cables incluidos	RJ-45, Cable USB

Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	✔

Peso y dimensiones	
Ancho	432 mm
Profundidad	683 mm

Puertos e Interfaces	
Dispositivo de apagado de emergencia	✔
SmartSlot	✔

Batería	
Tecnología de batería	lón de litio
Tiempo de recarga de la batería	2 h
Batería hot-swap	✔
Prueba de baterías automática	✔

Peso y dimensiones	
Altura	86 mm
Peso	33,3 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	600 mm
Profundidad del paquete	980 mm
Altura del paquete	458 mm
Peso del paquete	41,5 kg

Otras características	
Voltaje nominal de salida	230 V
Voltaje nominal de entrada	230 V



0731304643203



731304643203

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date