



APC Smart-UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,5 kVA 1200 W 8 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMX1500RM12UNC

Nombre del producto : Smart-UPS



Smart-UPS 1500VA X Rack / Tower LCD 230V + Network Card

APC Smart-UPS. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,5 kVA, Potencia de salida: 1200 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 311 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5,8 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE, REACH, PEP, EOL



Características		Diseño	
Topología UPS *	Línea interactiva	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,5 kVA	Capacidad del rack	2U
Potencia de salida *	1200 W	Longitud de cable	1,83 m
Forma de onda *	Seno	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (min) *	151 V	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de entrada de operación (max) *	302 V	Indicadores LED	✓
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Condiciones ambientales	
Regulación de la frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Índice de aumento de energía	645 J	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Eficiencia	98,5%	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Apagado de emergencia	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Nivel de ruido	40 dB	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Protección de sobrecarga	✓	Aprobaciones reguladoras	
Alarma(s) audibles	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Modos de alarma audibles	Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Certificación	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE, REACH, PEP, EOL
Auto-rearranque	✓	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Estante de montaje	✓
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Cables incluidos	RS-232, Cable USB
Conector	C14 acoplador	Guía de instalación rápida	✓
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC	Peso y dimensiones	
Número de puentes de salida IEC	2	Ancho	432 mm
Puerto USB	✓	Profundidad	490 mm

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
SmartSlot	✓	Altura	89 mm
Batería		Peso	24,8 kg
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Empaquetado	
Capacidad de la batería	311 VAh	CD de software	✓
Tiempo típico de respaldo a carga completa	5,8 min	Ancho del paquete	589 mm
Tiempo típico de respaldo a media carga	17,2 min	Profundidad del paquete	620 mm
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Altura del paquete	246 mm
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Peso del paquete	30 kg
Batería hot-swap	✓	Datos logísticos	
Prueba de baterías automática	✓	Cantidad por palé	8 pieza(s)
Arranque en frío	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1419,64
		Otras características	
		Voltaje nominal de salida	230 V
		Voltaje nominal de entrada	230 V



0731304281702



731304281702

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.