



APC Smart-UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)  
Línea interactiva 2,2 kVA 1980 W 10 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMX2200HV

Nombre del producto : Smart-UPS

APC Smart-UPS. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2,2 kVA, Potencia de salida: 1980 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: C20 acoplador, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 702 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 9,8 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Acero inoxidable, Capacidad del rack: 4U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, CSA, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 CL A, IEC 60950,...



| Características                         |                              | Batería                                                                                                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Topología UPS *                         | Línea interactiva            | Prueba de baterías automática                                                                                                           | ✓                                                 |
| Capacidad de potencia de salida (VA) *  | 2,2 kVA                      | Arranque en frío                                                                                                                        | ✓                                                 |
| Potencia de salida *                    | 1980 W                       | Diseño                                                                                                                                  |                                                   |
| Forma de onda *                         | Seno                         | Factor de forma *                                                                                                                       | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Voltaje de entrada de operación (min) * | 140 V                        | Capacidad del rack                                                                                                                      | 4U                                                |
| Voltaje de entrada de operación (max) * | 280 V                        | Longitud de cable                                                                                                                       | 2 m                                               |
| Frecuencia de entrada *                 | 50/60 Hz                     | Color del producto *                                                                                                                    | Negro, Acero inoxidable                           |
| Voltaje de operación de salida (min)    | 208 V                        | Tipo de visualizador                                                                                                                    | LCD                                               |
| Voltaje de operación de salida (max)    | 240 V                        | Indicadores LED                                                                                                                         | Estado, Cambio de batería                         |
| Regulación de la frecuencia de salida   | 50/60 Hz                     | Condiciones ambientales                                                                                                                 |                                                   |
| Regulación automática de voltaje (AVR)  | ✓                            | Intervalo de temperatura operativa                                                                                                      | 0 - 40 °C                                         |
| Índice de aumento de energía            | 645 J                        | Intervalo de temperatura de almacenaje                                                                                                  | -15 - 45 °C                                       |
| Tiempo de espera (mín.)                 | 2 ms                         | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                                                                                       | 0 - 95%                                           |
| Tiempo de espera (máx.)                 | 10 ms                        | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                                                                                        | 0 - 95%                                           |
| Eficiencia                              | 98,1%                        | Altitud de funcionamiento                                                                                                               | 0 - 3000 m                                        |
| Apagado de emergencia                   | ✓                            | Altitud no operativa                                                                                                                    | 0 - 15000 m                                       |
| Nivel de ruido                          | 55 dB                        | Aprobaciones reguladoras                                                                                                                |                                                   |
| Protección de sobrecarga                | ✓                            | Certificados de conformidad                                                                                                             | RoHS                                              |
| Alarma(s) audibles                      | ✓                            | Certificación                                                                                                                           |                                                   |
| Auto-rearranque                         | ✓                            | CE, CSA, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 CL A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, WEEE, REACH |                                                   |
| Puertos e Interfaces                    |                              | Contenido del embalaje                                                                                                                  |                                                   |
| Tipo de salida AC                       | C13 acoplador, C19 acoplador | Estante de montaje                                                                                                                      | ✓                                                 |
| Conector                                | C20 acoplador                | Cables incluidos                                                                                                                        | RS-232, Cable USB                                 |
| Cantidad de salidas AC                  | 10 salidas AC                | Manual de usuario                                                                                                                       | ✓                                                 |
| Número de puentes de salida IEC         | 2                            |                                                                                                                                         |                                                   |
| Puerto USB                              | ✓                            |                                                                                                                                         |                                                   |

| Puertos e Interfaces                       |                         | Contenido del embalaje                  |            |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------|
| SmartSlot                                  | ✓                       | Guía de instalación rápida              | ✓          |
| Batería                                    |                         | Peso y dimensiones                      |            |
| Tecnología de batería                      | Sealed Lead Acid (VRLA) | Ancho                                   | 178 mm     |
| Capacidad de la batería                    | 702 VAh                 | Profundidad                             | 483 mm     |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 9,8 min                 | Altura                                  | 432 mm     |
| Tiempo típico de respaldo a media carga    | 25,3 min                | Peso                                    | 38,6 kg    |
| Vida útil de la batería (máx.)             | 5 año(s)                | Empaquetado                             |            |
| Tiempo de recarga de la batería            | 3 h                     | Sensor de temperatura                   | ✓          |
| Batería hot-swap                           | ✓                       | CD de software                          | ✓          |
|                                            |                         | Ancho del paquete                       | 586 mm     |
|                                            |                         | Profundidad del paquete                 | 633 mm     |
|                                            |                         | Altura del paquete                      | 330 mm     |
|                                            |                         | Peso del paquete                        | 47,7 kg    |
|                                            |                         | Datos logísticos                        |            |
|                                            |                         | Cantidad por palé                       | 6 pieza(s) |
|                                            |                         | Código de Sistema de Armomización (SA)  | 85078000   |
|                                            |                         | Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 3397,7     |



0731304292609



731304292609

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.