# APC Smart-UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2,2 kVA 1980 W 9 salidas AC

**Marca :** APC

**Código del producto:** SMX2200RMHV2U

**Nombre del producto :** Smart-UPS



APC Smart-UPS. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2,2 kVA, Potencia de salida: 1980 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: C20 acoplador, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 702 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 9,8 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778,...



| Características | |
|---|---|
| Topología UPS * | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) * | 2,2 kVA |
| Potencia de salida * | 1980 W |
| Forma de onda * | Seno |
| Frecuencia de entrada * | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 208 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Regulación de la frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | ✔ |
| Índice de aumento de energía | 645 J |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tiempo de espera (mín.) | 2 ms |
| Tiempo de espera (máx.) | 10 ms |
| Eficiencia | 98,1% |
| Apagado de emergencia | ✔ |
| Nivel de ruido | 55 dB |
| Protección de sobrecarga | ✔ |
| Alarma(s) audibles | ✔ |
| Auto-rearranque | ✔ |

| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | C13 acoplador, C19 acoplador |
| Conector | C20 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 9 salidas AC |
| Número de puentes de salida IEC | 2 |
| Puerto USB | ✔ |

| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma * | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Capacidad del rack | 2U |
| Longitud de cable | 1,83 m |
| Color del producto * | Negro |
| Indicadores LED | Cambio de batería |

| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |

| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI |

| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Estante de montaje | ✔ |
| Cables incluidos | RS-232, Cable USB |
| Manual de usuario | ✔ |

| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | Green Premium |

| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| SmartSlot | ✔ |

| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacidad de la batería | 702 VAh |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 9,8 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 25,3 min |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Batería hot-swap | ✔ |
| Prueba de baterías automática | ✔ |

| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 432 mm |
| Profundidad | 667 mm |
| Altura | 85 mm |
| Peso | 37,3 kg |

| Empaquetado | |
|---|---|
| CD de software | ✔ |
| Ancho del paquete | 596 mm |
| Profundidad del paquete | 869 mm |
| Altura del paquete | 243 mm |
| Peso del paquete | 45,4 kg |

| Datos logísticos | |
|---|---|
| Cantidad por palé | 8 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85078000 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 2715,94 |

| Otras características | |
|---|---|
| Voltaje nominal de salida | 230 V |
| Voltaje nominal de entrada | 230 V |



0731304272687



731304272687

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date