APC SMX750INC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,75 kVA 600 W 10 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMX750INC

Nombre del producto : SMX750INC



APC SMX750INC. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,75 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, IEC Jumpers, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificación: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH



Características	
Topología UPS *	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,75 kVA
Potencia de salida *	600 W
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min) *	151 V
Voltaje de entrada de operación (max) *	302 V
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Índice de aumento de energía	645 J
Apagado de emergencia	✔
Nivel de ruido	40 dB
Protección de sobrecarga	✔
Alarma(s) audibles	✔
Administación basada en web	✔
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Auto-rearranque	✔
Compensación de tensión por temperatura	✔

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, IEC Jumpers
Conector	C14 acoplador
Cantidad de salidas AC	10 salidas AC
Puerto USB	✔
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Interfaz en serie	✔
Tipo de serie de interfaz	RJ-45
Puerto serial	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1

Batería	
Prueba de baterías automática	✔
Arranque en frío	✔

Diseño	
Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Capacidad del rack	2U
Color del producto *	Negro
Tipo de visualizador	LED
Indicadores LED	✔

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m

Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH

Contenido del embalaje	
Estante de montaje	✔
Cables incluidos	RS-232, Cable USB
Guía de instalación rápida	✔

Peso y dimensiones	
Ancho	432 mm
Profundidad	490 mm
Altura	89 mm
Peso	22 kg

Empaquetado	
Fuente CD	✔
CD de software	✔

Puertos e Interfaces	
Tecnología de cableado	10/100Base-T
SmartSlot	✔

Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	3 h
Batería hot-swap	✔

Empaquetado	
Ancho del paquete	589 mm
Profundidad del paquete	620 mm
Altura del paquete	246 mm
Peso del paquete	26,4 kg

Datos logísticos	
Cantidad por palé	8 pieza(s)
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Total de huella de carbono (kg of CO2e)	578,01



0731304327745



731304327745

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date