



APC SRT2200RMXLI-NC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2,2 kVA 1980 W 12 salidas AC



Marca : APC

Código del producto: SRT2200RMXLI-NC

Nombre del producto : SRT2200RMXLI-NC




APC SRT2200RMXLI-NC. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2,2 kVA, Potencia de salida: 1980 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Cantidad de salidas AC: 12 salidas AC, Tipo de serie de interfaz: RJ-45. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 367 VAh, Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s). Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE

Características		Diseño	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Capacidad de potencia de salida (VA) *	2,2 kVA	Capacidad del rack	2U
Potencia de salida *	1980 W	Longitud de cable	2,44 m
Forma de onda *	Seno	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (min) *	160 V	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de entrada de operación (max) *	275 V	Indicadores LED	✓
Frecuencia de entrada *	40 - 70 Hz	Código IP (International Protection)	IP20
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Condiciones ambientales	
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Índice de aumento de energía	340 J	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Factor de cima	3:1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Apagado de emergencia	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	2%	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Nivel de ruido	55 dB	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Alarma(s) audibles	✓	Aprobaciones reguladoras	
Puertos e Interfaces		Certificados de conformidad	RoHS
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador	Certificación	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Cantidad de salidas AC	12 salidas AC	Sostenibilidad	
Número de puentes de salida IEC	2	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, Green Premium
Puerto USB	✓	Peso y dimensiones	
Interfaz en serie	✓	Ancho	432 mm
Tipo de serie de interfaz	RJ-45	Profundidad	584 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Altura	85 mm
SmartSlot	✓	Peso	25 kg
Batería		Empaquetado	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ancho del paquete	599 mm
Capacidad de la batería	367 VAh	Profundidad del paquete	810 mm
Numero de baterías soportadas	1	Altura del paquete	246 mm
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Peso del paquete	34 kg
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	3656,79
		Otras características	
		Voltaje de salida	230 V



0731304327561



731304327561

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.