



APC Smart-UPS On-Line SRT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W



Marca : APC

Código del producto: SRT3000RMXLI

Nombre del producto : Smart-UPS On-Line SRT

3000 VA, 2700 W, 230 V, RJ-45, USB, SmartSlot, 2U, 432x635x85 mm, 31.3 kg

APC Smart-UPS On-Line SRT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: C20 acoplador, Tipo de serie de interfaz: RJ-45. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 505 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, VDE, RCM, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL-1778, FCC 15 A, CSA

Características		Batería	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Prueba de baterías automática	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	3 kVA	Arranque en frío	✓
Potencia de salida *	2700 W	Diseño	
Forma de onda *	Seno	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Voltaje de entrada de operación (min) *	100 V	Capacidad del rack	2U
Voltaje de entrada de operación (max) *	275 V	Longitud de cable	2,44 m
Frecuencia de entrada *	40 - 70 Hz	Color del producto *	Negro
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Indicadores LED	Cambio de batería
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Código IP (International Protection)	IP20
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Condiciones ambientales	
Índice de aumento de energía	340 J	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Eficiencia	92%	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Factor de cima	3:1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Apagado de emergencia	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	2%	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Nivel de ruido	55 dB	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Protección de sobrecarga	✓	Aprobaciones reguladoras	
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Certificados de conformidad	RoHS
Alarma(s) audibles	✓	Certificación	CE, VDE, RCM, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL-1778, FCC 15 A, CSA
Modos de alarma audibles	Cambio de batería	Contenido del embalaje	
Auto-rearranque	✓	Guía de instalación rápida	✓
Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador	Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Conector	C20 acoplador	Peso y dimensiones	
Puerto USB	✓	Ancho	432 mm
Interfaz en serie	✓	Profundidad	635 mm
Tipo de serie de interfaz	RJ-45	Altura	85 mm
SmartSlot	✓	Peso	31,3 kg
Batería		Empaquetado	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ancho del paquete	599 mm
Capacidad de la batería	505 VAh	Profundidad del paquete	871 mm
Tiempo típico de respaldo a carga completa	4 min	Altura del paquete	246 mm

Batería		Empaquetado	
Tiempo típico de respaldo a media carga	11,8 min	Peso del paquete	39,3 kg
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Datos logísticos	
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Cantidad por palé	6 pieza(s)
Batería hot-swap	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	4993,35
		Otras características	
		Voltaje de salida	230 V



0731304317647



731304317647

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.