



APC Smart-UPS On-Line sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 5 kVA 4500 W 10 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SRT5KRMXLI

Nombre del producto : Smart-UPS On-Line

Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V

APC Smart-UPS On-Line sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 5 kVA 4500 W 10 salidas AC:

APC Smart-UPS On-Line,4500 Watts /5000 VA,Entrada 230V /Salida 230V, Interface Port Contact Closure, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, Extended runtime model

Incluye: Documentación en CD, Guía de instalación, Brackets de Montaje en Bastidor, Hardware de montaje en racks, Raíles de soporte de montaje en rack, Sonda de temperatura, Tarjeta de garantía APC Smart-UPS On-Line. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 5 kVA, Potencia de salida: 4500 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: Hardwire, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 845 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 3U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE



Características		Batería	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Prueba de baterías automática	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	5 kVA	Arranque en frío	✓
Potencia de salida *	4500 W	Cartucho para batería de repuesto	APCRBC140
Forma de onda *	Seno	Diseño	
Voltaje de entrada de operación (min) *	100 V	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Voltaje de entrada de operación (max) *	275 V	Capacidad del rack	3U
Frecuencia de entrada *	40 - 70 Hz	Color del producto *	Negro
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Condiciones ambientales	
Regulación de la frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Índice de aumento de energía	480 J	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Eficiencia	94,1%	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Factor de cima	3:1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Apagado de emergencia	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	3%	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Nivel de ruido	55 dB	Aprobaciones regulatoras	
Protección de sobrecarga	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Alarma(s) audibles	✓	Certificación	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Auto-rearranque	✓	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Estante de montaje	✓
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador	Guía de instalación rápida	✓
Conector	Hardwire	Sostenibilidad	
Cantidad de salidas AC	10 salidas AC	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Número de puentes de salida IEC	2	Peso y dimensiones	
Puerto USB	✓	Ancho	432 mm
Interfaz en serie	✓	Profundidad	719 mm
Tipo de serie de interfaz	RJ-45		
SmartSlot	✓		

Batería		Peso y dimensiones	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Altura	130 mm
Capacidad de la batería	845 VAh	Peso	54,4 kg
Tiempo típico de respaldo a carga completa	4 min	Empaquetado	
Tiempo típico de respaldo a media carga	11,8 min	Sensor de temperatura	✓
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Tarjeta de garantía	✓
Tiempo de recarga de la batería	1,5 h	Ancho del paquete	610 mm
Batería hot-swap	✓	Profundidad del paquete	960 mm
		Altura del paquete	330 mm
		Peso del paquete	66,9 kg
		Datos logísticos	
		Cantidad por palé	6 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	8408,59



0731304301196



731304301196

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.