APC SRTG8KXLI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 8 kVA 8000 W 3 salidas AC



Marca : APC

Código del producto: SRTG8KXLI

Nombre del producto : SRTG8KXLI

APC SRTG8KXLI. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 8 kVA, Potencia de salida: 8000 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: Hardwire, Cantidad de salidas AC: 3 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Voltaje de la pila: 96 V, Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s). Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Tipo de visualizador: LCD, Código IP (International Protection): IP20. Certificación: CE, EN/IEC 62040-1



Características	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA) *	8 kVA
Potencia de salida *	8000 W
Forma de onda *	Seno
Voltaje de entrada de operación (min) *	100 V
Voltaje de entrada de operación (max) *	285 V
Frecuencia de entrada *	40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Modo ECO	✔
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	2%
Nivel de ruido	55 dB
Alarma(s) audibles	✔
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Auto-rearranque	✔

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador
Conector	Hardwire
Cantidad de salidas AC	3 salidas AC
Puerto USB	✔
Interfaz en serie	✔

Batería	
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	4 h
Batería hot-swap	✔
Prueba de baterías automática	✔
Arranque en frío	✔

Diseño	
Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	✔
Código IP (International Protection)	IP20

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 2011,68 m
Altitud no operativa	0 - 15240 m

Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, EN/IEC 62040-1

Peso y dimensiones	
Ancho	440 mm
Profundidad	620 mm
Altura	217 mm

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Dispositivo de apagado de emergencia	✔

Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Voltaje de la pila	96 V
Numero de baterías soportadas	2

Peso y dimensiones	
Peso	81,1 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	590 mm
Profundidad del paquete	790 mm
Altura del paquete	414 mm
Peso del paquete	83,1 kg



0731304411840



731304411840

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date