APC SRTL2K2RM1UIC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2,2 kVA 2200 W 5 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SRTL2K2RM1UIC

Nombre del producto : SRTL2K2RM1UIC



APC SRTL2K2RM1UIC. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2,2 kVA, Potencia de salida: 2200 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: Tipo F, Cantidad de salidas AC: 5 salidas AC. Tecnología de batería: Ión de litio, Voltaje de la pila: 50 V, Tiempo de recarga de la batería: 1,5 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Plata, Capacidad del rack: 1U. Certificados de conformidad: CE, RoHS, Certificación: EN/IEC 62040-1



Características	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA) *	2,2 kVA
Potencia de salida *	2200 W
Forma de onda *	Seno
Voltaje de entrada de operación (min) *	160 V
Voltaje de entrada de operación (max) *	275 V
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz
Apagado de emergencia	✔
Nivel de ruido	55 dB

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador
Conector	Tipo F
Cantidad de salidas AC	5 salidas AC
Interfaz en serie	✔
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Dispositivo de apagado de emergencia	✔

Batería	
Tecnología de batería	Ión de litio
Voltaje de la pila	50 V
Tiempo de recarga de la batería	1,5 h
Batería hot-swap	✔
Prueba de baterías automática	✔
Arranque en frío	✔

Diseño	
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	✔
Código IP (International Protection)	IP20

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Altitud no operativa	0 - 15240 m

Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, RoHS
Certificación	EN/IEC 62040-1

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	RJ-45

Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	✔
Certificados de sostenibilidad	Green Premium

Peso y dimensiones	
Ancho	432 mm
Profundidad	560 mm
Altura	43 mm
Peso	15,9 kg

Diseño	
Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Capacidad del rack	1U
Color del producto *	Negro, Plata
Tipo de control	Tocar

Empaquetado	
Ancho del paquete	564 mm
Profundidad del paquete	764 mm
Altura del paquete	278 mm
Peso del paquete	24,2 kg



0731304573616



731304573616

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date