APC Smart-UPS On-Line sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 15 kVA 12000 W 8 salidas AC



Marca : APC

Código del producto: SURT15KRMXLI

Nombre del producto : Smart-UPS On-Line

Smart-UPS RT 15kVA RM 230V

APC Smart-UPS On-Line sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 15 kVA 12000 W 8 salidas AC:



APC Smart-UPS RT, 12 kW / 15 kVA,Entrada 230V / Salida 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Altura del bastidor 12 U.

Incluye: CD con software, Raíles de Soporte de Montaje en Bastidor, Cable de señalización para Smart UPS RS-232, Manual del Usuario, Explorador Web.
APC Smart-UPS On-Line. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 15 kVA, Potencia de salida: 12000 W. Tipo de salida AC: C19 acoplador, Conector: Terminal, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 3840 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 8,3 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 12U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOLI

Características	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA) *	15 kVA
Potencia de salida *	12000 W
Forma de onda *	Seno
Frecuencia de entrada *	40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Regulación de la frecuencia de salida	50/60 Hz
Máxima corriente	90 A
Número de fases de salida	1
Eficiencia	95%
Factor de cima	3:1
Apagado de emergencia	✔
Nivel de ruido	50 dB
Protección de sobrecarga	✔
Alarma(s) audibles	✔
Auto-rearranque	✔

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C19 acoplador
Conector	Terminal
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC
Número de puentes de salida IEC	2
Interfaz en serie	✔
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Tecnología de cableado	10/100Base-T

Batería	
Arranque en frío	✔

Diseño	
Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Capacidad del rack	12U
Color del producto *	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	✔

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m

Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOLI

Contenido del embalaje	
Estante de montaje	✔
Cables incluidos	RS-232
Manual de usuario	✔

Puertos e Interfaces	
SmartSlot	✔

Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la batería	3840 VAh
Tiempo típico de respaldo a carga completa	8,3 min
Tiempo típico de respaldo a media carga	22,3 min
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	2,5 h
Batería hot-swap	✔
Prueba de baterías automática	✔

Peso y dimensiones	
Ancho	432 mm
Profundidad	773 mm
Altura	533 mm
Peso	247,7 kg

Empaquetado	
CD de software	✔
Ancho del paquete	610 mm
Profundidad del paquete	1003 mm
Altura del paquete	990 mm
Peso del paquete	314,1 kg

Datos logísticos	
Cantidad por palé	1 pieza(s)
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Total de huella de carbono (kg of CO2e)	29383,71

Otras características	
Voltaje nominal de salida	230 V
Voltaje nominal de entrada	230 V



0731304255727



731304255727

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date