

TP-Link Omada SX3032F switch Gestionado L2+ Negro



Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada **Código del producto:** SX3032F

Nombre del producto : SX3032F

TP-Link Omada SX3032F. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 1, Número de módulos SFP+ instalados: 32, Puerto de consola: RJ-45/Micro-USB. Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 640 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x. Montaje en rack

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Vinculación de puertos IP-MAC	✓
Capa del interruptor	L2+	Autenticación	Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protección mediante contraseña	✓
Administrado a través de la nube	✓	Tipo de autenticación	AAA, TACACS+
Inspección ARP	✓	Algoritmos de programación de colas	Priority queuing (PQ), SP, Weighted Round Robin (WRR)
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Funciones de multidifusión	
MIB, soporte	• MIB II (RFC1213) • Interface MIB (RFC2233) • Ethernet Interface MIB (RFC1643) • Bridge MIB (RFC1493) • P/Q-Bridge MIB (RFC2674) • RMON MIB (RFC2819) • RMON2 MIB (RFC2021) • Radius Accounting Client MIB (RFC2620) • Radius Authentication Client MIB (RFC2618) • Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925) • Support TP-Link private MIB	Multidifusión, soporte	✓
		Número de grupos de multidifusión filtrados	4000
		Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)	Yes
		Protocolos	
		Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	✓
		Funciones de IPv4 e IPv6	Dual stack IPv4/IPv6, ICMPv6, IPv6 TFTP
		Protección de fuente de IP (IP Source Guard, IPSG)	✓
		Diseño	
		Montaje en rack *	✓
		Color del producto	Negro
		Soporte de ventiladores redundante	✓
		Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
		Control de energía	
		Fuente de energía *	Corriente alterna
		Fuente de alimentación incluida *	✓
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
		Consumo de energía (max)	49,4 W
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	-5 - 45 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
		Peso y dimensiones	
		Ancho	440 mm

Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Tasa de reenvío	240 Mpps	Profundidad	330 mm
Tabla de direcciones MAC *	32000 entradas	Altura	44 mm
Número de colas	8	Contenido del embalaje	
Ruta estática	✓	Cables incluidos	Poder
Número de rutas estáticas	128	Guía de configuración rápida	✓
Número de interfaces IP	128	Aprobaciones reguladoras	
Jumbo Frames, soporte	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Tramas Jumbo	9		
Memoria intermedia de paquetes	24 MB		
Seguridad			
Características de DHCP	DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 snooping		
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓		
IGMP	✓		
Seguridad de puerto estático	✓		
Soporte SSH/SSL	✓		
Protección contra loops	✓		



4895252504477



4895252504484



0840030710551



840030710551

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.