

iiyama ProLite T2252MSC-W2AG pantalla para PC 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Pantalla táctil Blanco

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite

Código del producto:
T2252MSC-W2AG

Nombre del producto :
T2252MSC-W2AG

iiyama ProLite T2252MSC-W2AG. Diagonal de la pantalla: 54,5 cm (21.4"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Blanco



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	54,5 cm (21.4")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo HD *	Full HD	Gestión de cables	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo de pantalla *	IPS	Ajustes de altura *	✗
Pantalla táctil *	✓	Ajuste de la inclinación	✓
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado	Ángulo de inclinación	-5 - 90°
Tecnología táctil	Multi-touch	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Número de puntos táctiles simultáneos	10	Idiomas OSD	Multi
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m ²	Número de lenguajes OSD	10
Tiempo de respuesta *	5 ms	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)		
Pantalla antirreflectante	✓	Control de energía	
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	13 kWh
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo energético *	13 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,7 W
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tamaño de pixel	0,2493 x 0,241 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 83 kHz	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Intervalo de escaneado vertical	55 - 76 Hz	Corriente de entrada	0.7 A
Tamaño visible, horizontal	47,9 cm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tamaño visible, vertical	26 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Diagonal de pantalla	54,6 cm		
DDC / CI	✓	Condiciones ambientales	
Dureza de la superficie	7H	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Profundidad de color	8 bit	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C

Desempeño		Condiciones ambientales	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Multimedia		Peso y dimensiones	
Número de altavoces	2	Ancho del dispositivo (con soporte)	493,5 mm
Potencia estimada RMS	2 W	Profundidad dispositivo (con soporte)	239,5 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	361,5 mm
Diseño		Peso (con soporte)	4,5 kg
Color del producto *	Blanco	Empaquetado	
Bisel frontal	Blanco	Ancho del paquete	560 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad del paquete	560 mm
Conector USB incorporado *	✓	Altura del paquete	350 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso del paquete	6 kg
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Tipo de embalaje	Caja
Número de puertos ascendentes	1	Contenido del embalaje	
Número de puertos descendentes	2	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, USB
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Guía de configuración rápida	✓
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Longitud del cable HDMI	1,5 m
Puerto táctil USB	✓	Longitud del cable	1,8 m
HDMI *	✓	Sostenibilidad	
Número de puertos HDMI	1	Certificados de sostenibilidad	ErP
Cantidad de DisplayPorts	1	Otras características	
Salida de auriculares *	✓	Certificados de conformidad	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Salidas para auriculares	1		
HDCP	✓		



4948570127191

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.