

Viewsonic TD2760 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LED Pantalla táctil Multi-usuario Negro

Marca : Viewsonic

Código del producto: TD2760

Nombre del producto : TD2760

Monitor táctil de 27" y 10 puntos de contacto

Viewsonic TD2760. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Versión de DisplayPort	1.2
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Entrada de audio	1
Tipo HD *	Full HD	Salida de audio	1
Relación de aspecto nativa *	16:9	HDCP	✓
Tecnología de visualización *	LED	Puerto - RS-232	1
Tipo de pantalla *	VA	Ergonomía	
Retroiluminación LED	✓	montaje VESA *	✓
Tipo de retroiluminación	LED	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Pantalla táctil *	✓	Montaje de pared	✓
Tipo de pantalla táctil	Multi-usuario	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tecnología táctil	Multi-touch	Ajuste de la inclinación	✓
Número de puntos táctiles simultáneos	10	Ángulo de inclinación	-4 - 90°
Brillo de pantalla	300 cd / m ²	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tiempo de respuesta *	6 ms	Número de lenguajes OSD	14
Pantalla antirreflectante	✓	Control de energía	
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Relación de aspecto	16:9	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	19 kWh
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Consumo energético *	26 W
Relación de contraste (dinámico)	5000000:1	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de colores de la pantalla *	16,78 millones de colores	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tamaño de píxel	0,311 x 0,311 mm	Tipo de fuente de alimentación	Corriente alterna
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 90 kHz	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	384384
Intervalo de escaneado vertical	50 - 76 Hz	Condiciones ambientales	
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tamaño visible, vertical	33,6 cm		
Diagonal de pantalla	68,58 cm		
Dureza de la superficie	6H		
Sincronización H/V separada	✓		

Desempeño		Condiciones ambientales	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 90%
AMD FreeSync *	✗	Peso y dimensiones	
Multimedia		Ancho del dispositivo (con soporte)	660 mm
Número de altavoces	2	Profundidad dispositivo (con soporte)	239 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Altura del dispositivo (con soporte)	443 mm
Altavoces incorporados *	✓	Peso (con soporte)	7,9 kg
Micrófono incorporado	✗	Ancho (sin base)	660 mm
Cámara incorporada *	✗	Profundidad (sin base)	58 mm
Diseño		Altura (sin base)	410 mm
Color del producto *	Negro	Peso (sin base)	5,5 kg
Grosor del cristal	1,88 mm	Empaquetado	
Puertos e Interfaces		Ancho del paquete	753 mm
Conector USB incorporado *	✓	Profundidad del paquete	204 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altura del paquete	525 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Peso del paquete	10,2 kg
Número de puertos ascendentes	1	Contenido del embalaje	
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Guía de configuración rápida	✓
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Otras características	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Conexión PC	✓
HDMI *	✓	Accesorios incluidos	Power Cable, VGA Cable, HDMI Cable, USB Cable, Audio Cable
Número de puertos HDMI	1	Tiempo medio entre fallos	30000 h
Versión HDMI	1.4	Certificación	MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB
Cantidad de DisplayPorts	1	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



0766907002775



766907002775

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.