




**iiyama TE10518UWI-B1AG pantalla de señalización Pizarra de
caballete digital 2,66 m (104.6") LED Wifi 450 cd / m² 5K Ultra HD
Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 16/7**

Marca : iiyama

Código del producto: TE10518UWI-B1AG

Nombre del producto : TE10518UWI-B1AG

iiyama TE10518UWI-B1AG. Diseño de producto: Pizarra de caballete digital. Diagonal de la pantalla: 2,66 m (104.6"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 5120 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 450 cd / m², Tipo HD: 5K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro



Exhibición		Audio	
Tipo de pantalla	VA	Número de altavoces incorporados	2
Diagonal de la pantalla *	2,66 m (104.6")	Potencia estimada RMS	48 W
Tecnología de visualización *	LED	Diseño	
Resolución de la pantalla *	5120 x 2160 Píxeles	Diseño de producto *	Pizarra de caballete digital
Brillo de pantalla *	450 cd / m²	Colocación soportada *	Interior
Tipo HD *	5K Ultra HD	Orientación	Horizontal
Pantalla táctil *	✓	Color del producto *	Negro
Tecnología touchscreen	PureTouch-IR	montaje VESA *	✓
Número de puntos táctiles simultáneos	40	Interfaz de panel de montaje	1000 x 400 mm
Relación de aspecto nativa	21:9	Color del bisel	Black
Tiempo de respuesta	6,5 ms	Pantalla antirreflectante	✓
Razón de contraste (típica)	4000:1	Desempeño	
Relación de contraste (dinámico)	5000:1	Utilizar con *	Universal
Ángulo de visión, horizontal	178°	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Polaco, Ruso
Ángulo de visión, vertical	178°	Horas de funcionamiento (horas/días)	16/7
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	HDCP	✓
Tamaño de pixel	0,479 x 0,479 mm	HDCP versión	2.3
Área de visualización activa (A x A)	2450 x 1033,6 mm	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Diagonal de pantalla	265,7 cm	Control de energía	
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 135 kHz	Consumo energético *	282 W
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Dureza de la superficie	7H	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Grosor del cristal	3 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puertos e Interfaces		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de puertos HDMI *	5	Sistema informático	
Versión HDMI	2.0/2.1	Sistema informático *	✗
Cantidad de puertos de entrada HDMI	1	Procesador incorporado *	✓
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Fabricante de procesador	AMD
Puerto DVI *	✗	Arquitectura del procesador	ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Cantidad de DisplayPorts *	1	Memoria interna	8 GB
Entrada de DisplayPorts	1	Modelo de adaptador gráfico incorporado	ARM Mali-G610 MP4
Puerto USB *	✓	Capacidad de almacenamiento interno	64 GB
Cantidad de puertos USB	8	Sistema operativo instalado	Android
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Conector USB	USB Tipo C		
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	16		

Puertos e Interfaces			Sistema informático	
Suministro de potencia USB	✓		Versión de sistema operativo	13
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W		Peso y dimensiones	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓		Ancho de la pantalla	2507,2 mm
Ethernet *	✓		Profundidad de pantalla	103 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2		Altura de pantalla	1130,1 mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s		Peso de pantalla	91,4 kg
Wifi *	✓		Empaquetado	
Entrada de audio (L,R)	1		Ancho del paquete	2668 mm
Salida de audio (L,R)	4		Profundidad del paquete	2668 mm
Micrófono, jack de entrada	✓		Altura del paquete	1305 mm
RS-232C	✓		Peso del paquete	119,5 kg
Audio			Contenido del embalaje	
Altavoces incorporados *	✓		Mando a distancia incluido	✓
			Pilas incluidas	✓
			Pluma stylus	✓
			Número de lápices	4
			Cables incluidos	HDMI, Poder, USB
			Kit de montaje	✓
			Incluye módulo Wi-Fi	✓
			Condiciones ambientales	
			Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
			Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
			Aprobaciones reguladoras	
			Certificación	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)



4948570122011

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.