

iiyama TE8615A-B1AG pantalla de señalización Panel plano interactivo 2,17 m (85.6") Wifi 550 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android

Marca : iiyama

Código del producto: TE8615A-B1AG

Nombre del producto : TE8615A-B1AG

iiyama TE8615A-B1AG. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 2,17 m (85.6"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 550 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	IPS	Color del bisel	Black
Diagonal de la pantalla *	2,17 m (85.6")	Pantalla antirreflectante	✓
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Desempeño	
Brillo de pantalla *	550 cd / m²	Utilizar con *	Universal
Tipo HD *	4K Ultra HD	Imagen en imagen	✓
Pantalla táctil *	✓	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tecnología touchscreen	Infrarrojo	Número de lenguajes OSD	14
Número de puntos táctiles simultáneos	40	Idiomas OSD	Multi
Mutitacto	✓	Sensor de luz ambiental	✓
Número de puntos táctiles simultáneos (Android)	32	HDCP	✓
Relación de aspecto nativa	16:9	HDCP versión	2.2
Tiempo de respuesta	8 ms	Sensor de movimiento	✓
Razón de contraste (típica)	1200:1	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Ángulo de visión, horizontal	178°	Control de energía	
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo energético *	300 W
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño de píxel	0,493 x 0,493 mm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Área de visualización activa (A x A)	1895 x 1066 mm	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Diagonal de pantalla	217,4 cm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	300 kWh
Dureza de la superficie	7H	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Grosor del cristal	3,2 mm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Puertos e Interfaces		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Número de puertos HDMI *	3	Sistema informático	
Versión HDMI	2.0	Procesador incorporado *	✓
Cantidad de puertos de entrada HDMI	1	Fabricante de procesador	ARM
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Arquitectura del procesador	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Puerto DVI *	✗	Número de núcleos de procesador	7
Cantidad de DisplayPorts *	1	Memoria interna	16 GB
Entrada de DisplayPorts	1	Modelo de adaptador gráfico incorporado	ARM Mali-G52
Versión de DisplayPort	1.2	Capacidad de almacenamiento interno	128 GB
Puerto USB *	✓		
Cantidad de puertos USB	5		

Puertos e Interfaces		Sistema informático	
Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C	Sistema operativo instalado	Android
Suministro de potencia USB	✓	Versión de sistema operativo	14
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W	Peso y dimensiones	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Ancho de la pantalla	1955,6 mm
Ethernet *	✓	Profundidad de pantalla	87,1 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Altura de pantalla	1174,3 mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s	Peso de pantalla	68 kg
Wifi *	✓	Empaquetado	
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Ancho del paquete	2095 mm
RS-232C	✓	Profundidad del paquete	2095 mm
Tarjeta de lectura integrada	✓	Altura del paquete	1265 mm
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)	Peso del paquete	82,7 kg
Ranura para módulo OPS	✓	Contenido del embalaje	
Canal de retorno de audio (ARC)	✓	Mando a distancia incluido	✓
Audio		Pilas incluidas	✓
Altavoces incorporados *	✓	Pluma stylus	✓
Número de altavoces incorporados	2	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, USB
Potencia estimada RMS	60 W	Kit de montaje	✓
Diseño		Condiciones ambientales	
Diseño de producto *	Panel plano interactivo	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Colocación soportada *	Interior	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	-20 - 60%
Orientación	Horizontal	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Color del producto *	Negro	Aprobaciones reguladoras	
Forma de la pantalla	Plana	Certificación	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS), EPEAT
montaje VESA *	✓	Detalles técnicos	
Interfaz de panel de montaje	800 x 600 mm	Ranura OPS	1
Otras características			
		Entrada de audio	Mini jack
		Salida de audio	Mini jack
		Bluetooth	✓
		Versión de Bluetooth	5.0



4948570124862

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.