


iiyama TE9218UWI-B1AG pantalla de señalización Panel plano interactivo 2,32 m (91.5") LED Wifi 500 cd / m² 5K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 16/7



Marca : iiyama

Código del producto: TE9218UWI-B1AG

Nombre del producto : TE9218UWI-B1AG

iiyama TE9218UWI-B1AG. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 2,32 m (91.5"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 5120 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 5K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro

Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	VA	Diseño de producto *	Panel plano interactivo
Diagonal de la pantalla *	2,32 m (91.5")	Colocación soportada *	Interior
Tecnología de visualización *	LED	Orientación	Horizontal
Resolución de la pantalla *	5120 x 2160 Píxeles	Color del producto *	Negro
Brillo de pantalla *	500 cd / m²	montaje VESA *	✓
Tipo HD *	5K Ultra HD	Interfaz de panel de montaje	800 x 600 mm
Pantalla táctil *	✓	Color del bisel	Black
Tecnología touchscreen	PureTouch-IR	Pantalla antirreflectante	✓
Número de puntos táctiles simultáneos	50	Desempeño	
Relación de aspecto nativa	21:9	Utilizar con *	Universal
Tiempo de respuesta	6,5 ms	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Razón de contraste (típica)	4000:1	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Polaco, Ruso
Relación de contraste (dinámico)	5000:1	Horas de funcionamiento (horas/días)	16/7
Ángulo de visión, horizontal	178°	HDCP	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	HDCP versión	2.3
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Tamaño de pixel	0,418 x 0,418 mm	Control de energía	
Área de visualización activa (A x A)	2142 x 903,6 mm	Consumo energético *	227 W
Diagonal de pantalla	232,5 cm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 135 kHz	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Clase de eficiencia energética (SDR) G	
Dureza de la superficie	7H	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	227 kWh
Grosor del cristal	3 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puertos e Interfaces		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de puertos HDMI *	5	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Versión HDMI	2.0/2.1	Sistema informático	
Cantidad de puertos de entrada HDMI	1	Sistema informático *	✗
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Procesador incorporado *	✓
Puerto DVI *	✗	Fabricante de procesador	ARM
Cantidad de DisplayPorts *	1	Arquitectura del procesador	ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Entrada de DisplayPorts	1	Memoria interna	8 GB
Puerto USB *	✓	Modelo de adaptador gráfico incorporado	ARM Mali-G610 MP4
Cantidad de puertos USB	8	Capacidad de almacenamiento interno	64 GB
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C		
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2		

Puertos e Interfaces			Sistema informático	
Suministro de potencia USB	✓		Sistema operativo instalado	Android
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W		Versión de sistema operativo	13
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓		Peso y dimensiones	
Ethernet *	✓		Ancho de la pantalla	2203 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2		Profundidad de pantalla	92 mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s		Altura de pantalla	1000 mm
Wifi *	✓		Peso de pantalla	67,6 kg
Entrada de audio (L,R)	1		Empaquetado	
Salida de audio (L,R)	4		Ancho del paquete	2360 mm
Micrófono, jack de entrada	✓		Profundidad del paquete	2360 mm
RS-232C	✓		Altura del paquete	225 mm
Ranura para módulo OPS	✓		Peso del paquete	88,5 kg
Audio			Contenido del embalaje	
Altavoces incorporados *	✓		Mando a distancia incluido	✓
Número de altavoces incorporados	2		Pilas incluidas	✓
Potencia estimada RMS	60 W		Pluma stylus	✓
			Número de lápices	4
			Cables incluidos	HDMI, Poder, USB
			Kit de montaje	✓
			Incluye módulo Wi-Fi	✓
			Condiciones ambientales	
			Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
			Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
			Aprobaciones reguladoras	
			Certificación	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)



4948570124305

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.