



TP-Link JetStream TL-SG2218P switch Gestionado L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos:
JetStream

Código del producto: TL-SG2218P



Nombre del producto : TL-SG2218P

TP-Link JetStream TL-SG2218P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 26,78 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	MAC, filtro de direcciones	✓
Capa del interruptor	L2/L2+	Seguridad de puerto estático	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Soporte SSH/SSL	✓
Administración basada en web	✓	Protección contra loops	✓
Administrado a través de la nube	✓	Protección y filtrado BPDU	✓
Inspección ARP	✓	Autenticación	Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Funciones de multidifusión	
Registro de eventos en sistema	✓	Multidifusión, soporte	✓
MIB, soporte	MIB II (RFC1213), Bridge MIB (RFC1493), P/Q-Bridge MIB (RFC2674), Radius Accounting Client MIB (RFC2620), Radius Authentication Client MIB (RFC2618), Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925), Support TP-Link private MIBs, RMON MIB(RFC1757, rmon 1,2,3,9)	Funciones de multidifusión	Envío de multidifusión
		Diseño	
		Montaje en rack *	✓
		Factor de forma	1U
		Color del producto	Negro
		Indicadores LED	✓
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Fuente de energía *	DC/PoE
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fuente de alimentación incluida *	✓
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
		Consumo de energía (max)	181,4 W
Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
		Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	150 W
		Condiciones ambientales	
Soporte 10G *	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Ruteo de IP	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Enrutamiento basado en políticas	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Adición de vínculos	✓	Disipación del calor	619,06 BTU/h
Control de transmisión de tormentas	✓	Peso y dimensiones	
Limitar tasa	✓	Ancho	440 mm
Auto MDI / MDI-X	✓	Profundidad	180 mm
Protocolo de árbol de expansión	✓		

Conexión		Peso y dimensiones	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Altura	44 mm
Auto-negociación	✓	Contenido del embalaje	
Soporte VLAN	✓	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Transmisión de datos		Manual de usuario	✓
Capacidad de conmutación *	26,78 Gbit/s	Empaquetado	
Tasa de reenvío	26,78 Mpps	Tipo de embalaje	Caja
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Ancho del paquete	250 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Profundidad del paquete	528 mm
Tramas Jumbo	9	Altura del paquete	80 mm
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB	Peso del paquete	2,76 kg
Seguridad		Aprobaciones reguladoras	
Características de DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping	Certificación	CE, FCC, RoHS
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓		



4897098689516



0840030709500



840030709500

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.