



TP-Link JetStream TL-SG3452 switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos: JetStream

Código del producto: TL-SG3452

Nombre del producto : TL-SG3452



TP-Link JetStream TL-SG3452. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Puerto de consola: RJ-45/Micro-USB. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 104 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Protección contra loops	✓
Capa del interruptor	L2	Protección y filtrado BPDU	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Vinculación de puertos IP-MAC	✓
Administación basada en web	✓	Autenticación	Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos
Administrado a través de la nube	✓	Tipo de autenticación	AAA, RADIUS, TACACS+
Inspección ARP	✓	Funciones de multidifusión	
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Multidifusión, soporte	✓
Registro de eventos en sistema	✓	Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)	✓
MIB, soporte	Yes	Protocolos	
Puertos e Interfaces		Protocolos de gestión	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48	Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Funciones de IPv4 e IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	48	Diseño	
Cantidad de ranuras del módulo SFP	4	Montaje en rack *	✓
Puerto de consola	RJ-45/Micro-USB	Factor de forma	1U
Conexión		Color del producto	Negro
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Desempeño	
Soporte 10G *	✗	Memoria interna	256 MB
Espejeo de puertos	✓	Memoria Flash	32 MB
Ruteo de IP	✓	Sin ventilador	✓
Enrutamiento basado en políticas	✓	Control de energía	
		Fuente de energía *	Corriente alterna
		Fuente de alimentación incluida *	✓

Conexión		Control de energía	
Soporte de control de flujo	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Adición de vínculos	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Control de transmisión de tormentas	✓	Consumo de energía (max)	34,86 W
Protocolo de árbol de expansión	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Condiciones ambientales	
Rutas IPv4	48	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Rutas IPv6	48	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Soporte VLAN	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Número de VLANs	4000	Disipación del calor	118,94 BTU/h
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	104 Gbit/s	Ancho	440 mm
Tasa de reenvío	77,4 Mpps	Profundidad	220 mm
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Altura	44 mm
Guardar y remitir	✓	Contenido del embalaje	
Ruta estática	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Jumbo Frames, soporte	✓	Guía de configuración rápida	✓
Tramas Jumbo	9000	Estante de montaje	✓
Seguridad		Empaquetado	
Características de DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping	Ancho del paquete	528 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Profundidad del paquete	336 mm
IGMP	✓	Altura del paquete	100 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	Peso del paquete	4,26 kg
Soporte SSH/SSL	✓	Aprobaciones reguladoras	
		Certificación	CE, FCC, RoHS
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



6935364010768



0845973010164



845973010164



5715063459942

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.