StarTech.com Extensor Alargador USB 2.0 de 4 Puertos por Cable Cat5 o Cat6 - Extensor Compacto USB 2.0 por Ethernet - Hasta 40 Metros - Hub Ladrón USB 2.0 Remoto



Marca : StarTech.com

Código del producto: USB2004EXTV

Nombre del producto : Extensor Alargador USB 2.0 de 4 Puertos por Cable Cat5 o Cat6 - Extensor Compacto USB 2.0 por Ethernet - Hasta 40 Metros - Hub Ladrón USB 2.0 Remoto

StarTech.com Extensor Alargador USB 2.0 de 4 Puertos por Cable Cat5 o Cat6 - Extensor Compacto USB 2.0 por Ethernet - Hasta 40 Metros - Hub Ladrón USB 2.0 Remoto (USB2004EXTV)
StarTech.com Extensor Alargador USB 2.0 de 4 Puertos por Cable Cat5 o Cat6 - Extensor Compacto USB 2.0 por Ethernet - Hasta 40 Metros - Hub Ladrón USB 2.0 Remoto. Ancho: 52 mm, Profundidad: 80 mm, Altura: 22 mm. Cables incluidos: LAN (RJ-45), USB. Consumo de energía (max): 10 W, Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 0.4 A. Ancho de la caja principal: 324 mm, Longitud de la caja: 402 mm, Alto de la caja principal: 258 mm



Detalles técnicos	
Tipo *	Transmisor y receptor de consola
Velocidad de transferencia de datos	480 Mbit/s
Distancia de transferencia máxima	50 m
Color del producto	Negro
Material de la carcasa	Acero
Indicadores LED	Enlace, Poder
Pie de goma	✔
Tipos de cable soportados	Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat6e, Cat7
Cumplimiento de sostenibilidad	✔
Certificados de conformidad	CE, RoHS

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A	4
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0	1
Cantidad de puertos RJ-45	2
Enchufe de entrada de CC	✔

Peso y dimensiones	
Ancho	52 mm
Profundidad	80 mm
Altura	22 mm
Peso	319 g
Ancho del paquete	236 mm
Profundidad del paquete	156 mm

Peso y dimensiones	
Altura del paquete	65 mm
Peso del paquete	700 g

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 80%

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45), USB
Manual de usuario	✔
Adaptador AC incluido	✔

Control de energía	
Consumo de energía (max)	10 W
Voltaje de entrada	100 - 240 V
Corriente de entrada	0.4 A
Voltaje de salida	5 V
Corriente de salida	2 A
Tipo de enchufe	Tipo N

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020
Ancho de la caja principal	324 mm
Longitud de la caja	402 mm
Alto de la caja principal	258 mm
Cantidad por caja	12 pieza(s)

0065030860031

065030860031

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date