

CyberPower UT1050EG-FR sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,05 kVA 630 W 4 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: UT1050EG-FR

Nombre del producto : UT1050EG-FR

CyberPower UT1050EG-FR. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,05 kVA, Potencia de salida: 630 W. Tipo de salida AC: Tipo E, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 6 h. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Plástico. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, EAC

Características		Puertos e Interfaces	
Topología UPS *	Línea interactiva	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,05 kVA	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Potencia de salida *	630 W	Batería	
Forma de onda *	Seno	Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Voltaje de entrada de operación (min) *	165 V	Tiempo de recarga de la batería	6 h
Voltaje de entrada de operación (max) *	290 V	Diseño	
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Factor de forma *	Torre
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Material de la carcasa	Plástico
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Color del producto *	Negro
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Indicadores LED	✓
Índice de aumento de energía	150 J	Condiciones ambientales	
Tiempo de respuesta	4 ms	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Número de fases de entrada	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Funciones de protección de sobrecarga	Línea de abonado digital (DSL, Digital Subscriber Line), Fax, Módem, Red	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Funciones de protección de poder	Sobrecarga, Cortocircuito	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Alarma(s) audibles	✓	Altitud no operativa	0 - 3000 m
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Aprobaciones reguladoras	
Puertos e Interfaces		Certificados de conformidad	RoHS
Tipo de salida AC	Tipo E	Certificación	CE, EAC
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Peso y dimensiones	
Puerto USB	✓	Ancho	95 mm
		Profundidad	307 mm
		Altura	220 mm
		Peso	6,9 kg



4712856273526

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.