

CyberPower UT1500EG sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,5 kVA 900 W 4 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: UT1500EG-FR

Nombre del producto : UT1500EG

CyberPower UT1500EG. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,5 kVA, Potencia de salida: 900 W. Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB Type A/USB Type-C, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 8 h, Corriente de carga: 2,1 A. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Plástico. Certificados de conformidad: CE, RoHS



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,5 kVA	Corriente de carga	2,1 A
Potencia de salida *	900 W	Diseño	
Forma de onda *	Pseudo sine	Factor de forma *	Torre
Voltaje de entrada de operación (min) *	167 V	Material de la carcasa	Plástico
Voltaje de entrada de operación (max) *	295 V	Longitud de cable	1,5 m
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Tipo de enfriamiento	Activo
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Color del producto *	Negro
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Tipo de control	Botones
Máxima corriente	6,52 A	Indicadores LED	✓
Índice de aumento de energía	150 J	Condiciones ambientales	
Tiempo de respuesta	4 ms	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Disipación del calor	34,1 BTU/h	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Nivel de ruido	50 dB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Protección de sobrecarga	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Funciones de protección de sobrecarga	Módem, Red, Teléfono	Altitud no operativa	0 - 3000 m
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Aprobaciones reguladoras	
Alarma(s) audibles	✓	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Contenido del embalaje	
Alimentación	Corriente alterna	Manual de usuario	✓
Puertos e Interfaces		Guía de instalación rápida	✓
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Sostenibilidad	
Puerto USB	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Tipo de puerto USB	USB Type A/USB Type-C	Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Ancho	148 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Profundidad	298 mm
Batería		Altura	178 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Peso	9,1 kg
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	271 mm
		Profundidad del paquete	397 mm
		Altura del paquete	202 mm

Empaquetado

Peso del paquete	9,7 kg
------------------	--------

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.