

CyberPower UT800EIG sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,8 kVA 450 W 4 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: UT800EIG

Nombre del producto : UT800EIG

CyberPower UT800EIG. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,8 kVA, Potencia de salida: 450 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 6 h. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Plástico. Certificación: RoHS



Características		Diseño	
Topología UPS *	Línea interactiva	Factor de forma *	Torre
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,8 kVA	Material de la carcasa	Plástico
Potencia de salida *	450 W	Longitud de cable	1,2 m
Voltaje de entrada de operación (min) *	165 V	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (max) *	290 V	Indicadores LED	✓
Frecuencia de entrada *	50 Hz	Condiciones ambientales	
Voltaje de operación de salida (min)	230 V	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Máxima corriente	3,47 A	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Índice de aumento de energía	150 J	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Tiempo de respuesta	4 ms	Altitud no operativa	0 - 3000 m
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Aprobaciones reguladoras	
Puertos e Interfaces		Certificación	RoHS
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Contenido del embalaje	
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Cables incluidos	Cable USB
Puerto USB	✓	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Ancho	84 mm
Puertos de módem (RJ-11)	1	Profundidad	280 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Altura	174 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Peso	4,2 kg
Batería		Empaquetado	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ancho del paquete	109 mm
Tiempo de recarga de la batería	6 h	Profundidad del paquete	315 mm

Empaquetado	
Altura del paquete	229 mm
Peso del paquete	4,47 kg
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
País de origen	China



4711027791685

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.