

Epson EB-L520U

Marca : Epson

Código del producto: V11HA30040

Nombre del producto : EB-L520U



- Alta luminosidad, tamaño escalable: Proyecta imágenes con alta luminosidad de 5200 lúmenes sobre pantallas de hasta 500 pulgadas
- Funciones premium: Full HD, admite fuentes de señal 4K, función de combinación de bordes y de corrección geométrica
- Visualización sin limitaciones: Imágenes sin pixelación, reflejos, huellas dactilares ni bisel central
- Permite el distanciamiento social: Imágenes de tamaño escalable que se adaptan a todos los espacios y audiencias
- Conectar, hacer clic y colaborar: El sistema de presentación inalámbrica de Epson ELPWP10 permite una colaboración eficiente y fluida

Proyector		Multimedia	
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	1270 - 12700 mm (50 - 500")	Altavoces incorporados *	✓
Brillo de proyector *	5200 lúmenes ANSI	Potencia estimada RMS	10 W
Tecnología de proyección *	3LCD	Número de altavoces incorporados	1
Resolución original del proyector *	WUXGA (1920x1200)	Diseño	
Razón de contraste (típica) *	2500000:1	Posicionamiento de mercado *	Presentación
Relación de aspecto nativa *	16:10	Tipo de producto *	Proyector de alcance estándar
Número de colores	1,07 billones de colores	Color del producto *	Blanco
Brillo de proyector (modo económico)	3640 lúmenes ANSI	Ubicación	Techo, Escritorio, Piso, Pared
Intervalo de escaneado vertical	192 - 240 Hz	Ranura para cable de seguridad	✓
Corrección trapezoidal, horizontal	-30 - 30°	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-30 - 30°	Exhibición	
Tamaño de matriz	1,7 cm (0.67")	Pantalla incorporada *	✗
Fuente luminosa		Control de energía	
Tipo de fuente luminosa *	Laser	Fuente de energía *	Corriente alterna
Duración de la fuente luminosa *	20000 h	Consumo energético *	293 W
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	30000 h	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Sistema de lentes		Consumo (modo de ahorro)	223 W
		Voltaje de entrada AC	100-240 V
		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Enfoque *	Manual	Software	
Intervalo de longitud focal	20 - 31.8 mm		
Rango de apertura	1,5 - 1,7	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol	
Capacidad de zoom	✓		
Tipo de zoom	Manual		
Alcance de zoom	1.6:1		
Relación de alcance	1.35 - 2.2:1		
Vídeo		Condiciones ambientales	
Señal analógica *	No compatible	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
Full HD *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
3D *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Procesamiento de vídeo	10 bit	Peso y dimensiones	
Modos de color de vídeo	Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, Modo de simulación DICOM		
Puertos e Interfaces		Ancho	440 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Profundidad	122 mm
		Altura	304 mm

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Número de puertos USB 2.0 tipo B	1	Peso *	7,7 kg
Entrada de audio (L,R) *	1	Ancho del paquete	540 mm
Tipo de serie de interfaz *	RS-232C	Profundidad del paquete	530 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	3	Altura del paquete	210 mm
Número de puertos HDMI *	2	Peso del paquete	10,4 kg
Puerto DVI *	×	Contenido del embalaje	
Conexión		Mando a distancia incluido *	✓
Ethernet *	✓	Pilas incluidas	✓
Wifi *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Wi-Fi estándares	802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)	Tarjeta de garantía	✓
Medios de almacenaje		Software incluido	EasyMP Multi PC Projection
Tarjeta de lectura integrada *	×	Detalles técnicos	
Características		Función de pantalla USB	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Nivel de ruido (modo económico)	23 dB	Certificados de sostenibilidad	TCO
Nivel de ruido *	31 dB	Datos logísticos	
País de origen	Filipinas	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Cantidad por palé	14 pieza(s)
		Peso del palé	0 g
		Cantidad por palé (Reino Unido)	14 pieza(s)
		Peso del palé (Reino Unido)	0 g
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85286200



8715946695563

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.