



TP-Link VIGI C340S Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Píxeles Pared

Marca : TP-Link

Familia de productos: VIGI

Código del producto: VIGI-C340S-4MM

Nombre del producto : VIGI C340S

CMOS, 4 mm. M12, 120 dB, IP67, 1/1.8"

TP-Link VIGI C340S. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,0005 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 95.2°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 50.6°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Distancia de detección: 70 m, Distancia de observación: 29 m, Distancia de reconocimiento: 14 m



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Colocación soportada *	Exterior	Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2550 x 1440, 2688 x 1520
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Velocidad de cuadro	60 pps
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Reducción de ruido	✓
Modo día / noche	✓	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Flujo luminoso	0,0005 lm	Máscara de privacidad	✓
Rango dinámico	120 dB	Tasa de bits	4 Mbps
Diseño		Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Audio	
Tipo de montaje *	Pared	Altavoces incorporados	✓
Color del producto *	Blanco	Frecuencia de muestreo	8 kHz
Material de la carcasa	Metal, Plástico	Relación señal/ruido (SNR)	52 dB
Código IP (International Protection)	IP67	Micrófono incorporado	✓
Cámara fotográfica		Rango de velocidades de transferencia de bits	64 - 64 Kbit/s
Iluminación mínima	0,0005 lx	Conexión	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	95.2°	Ethernet *	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	50.6°	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Ángulo de visión de la lente, diagonal	114.7°	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Ángulo de inclinación	-90 - 90°	Puertos e Interfaces	
Alcance de bandeja	-90 - 90°	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Velocidad de obturador	1/10000 s		
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4		
Sensor de la imagen			
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")		
Escaneado progresivo	✓		

Sensor de la imagen		Seguridad	
Tipo de sensor *	CMOS	Protección mediante contraseña	✓
Sistema de lentes		Filtro de dirección IP	✓
Número de lentes *	1	Protección de privacidad	✓
Distancia de detección	70 m	Autenticación de resumen	✓
Distancia de observación	29 m	Control de energía	
Distancia de reconocimiento	14 m	Alimentación *	CC
Intervalo de longitud focal	4 mm	Consumo de energía (max)	10,1 W
Apertura máxima	1	Voltaje de salida CC	12
Distancia de identificación	7 m	Condiciones ambientales	
Apertura mínima	1	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Distancia focal fija	4 mm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Visión nocturna		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Visión nocturna *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Distancia de visión nocturna	30 m	Peso y dimensiones	
Tipo de LED	Blanco	Ancho	102 mm
Número de LEDs de iluminación	4	Profundidad	236 mm
Vídeo		Altura	99 mm
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Contenido del embalaje	
Total de megapíxeles *	4 MP	Número de cámaras *	1



4895252500790

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.