TP-Link VIGI C355 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Pixeles Pared



Marca : TP-Link **Familia de productos:** VIGI **Código del producto:** VIGI C355(4MM)

Nombre del producto : C355

- Súper alta definición de 5MP y 24 horas a todo color
- Análisis de personas y vehículos
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Tecnología de mejora de vídeo inteligente
- Defensa activa y audio bidireccional
- Resistente al agua IP67
- Tecnología de compresión H.265+

1/1.2", 4mm, 360, CMOS



TP-Link VIGI C355. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,0005 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 88°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 46°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2"). Distancia de detección: 80 m, Distancia de observación: 33 m, Distancia de reconocimiento: 16 m

Desempeño	
Tipo *	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada *	Exterior
Tecnología de conectividad *	Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR)	✔
Modo día / noche	✔
Filtro de corte infrarrojo	✔
Rango dinámico	120 dB

Diseño	
Factor de forma *	Bala (forma)
Tipo de montaje *	Pared
Color del producto *	Blanco
Material de la carcasa	Metal, Plástico
Código IP (International Protection)	IP67

Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara	✔
Control de inclinación de la cámara	✔
Iluminación mínima	0,0005 lx
Ángulo de visión de la lente, horizontal	88°
Ángulo de visión de la lente, vertical	46°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	105.4°
Ángulo de inclinación	-90 - 90°
Alcance de bandeja	0 - 360°
Velocidad de obturador	1/10000 s
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4

Vídeo	
Total de megapixeles *	5 MP
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620
Velocidad de cuadro	60 pps
Reducción de ruido	✔
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Control de tasa de bits	Tasa de bits constante (CBR, Constant Bit Rate), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tasa de bits	6 Mbps
Codificación de regiones de interés (ROI)	✔
Smart IR	✔

Audio	
Altavoces incorporados	✔
Frecuencia de muestreo	8 kHz
Relación señal/ruido (SNR)	52 dB
Micrófono incorporado	✔
Rango de velocidades de transferencia de bits	256 - 6000 Kbit/s

Conexión	
Ethernet *	✔
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")
Tipo de sensor *	CMOS

Sistema de lentes	
Número de lentes *	1
Distancia de detección	80 m
Distancia de observación	33 m
Distancia de reconocimiento	16 m
Diámetro de lente	4 mm
Intervalo de longitud focal	4 mm
Apertura máxima	1,6
Distancia de identificación	8 m
Apertura mínima	1,6
Distancia focal fija	4 mm

Visión nocturna	
Visión nocturna *	✔
Distancia de visión nocturna	30 m
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco
Número de LEDs de iluminación	4
Longitud de onda infraroja	850 nm

Vídeo	
Máxima resolución *	2880 x 1620 Pixeles

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Enchufe de entrada de CC	✔

Seguridad	
Protección mediante contraseña	✔
Filtro de dirección IP	✔
Protección de privacidad	✔
Autenticación de resumen	✔

Control de energía	
Alimentación *	CC, PoE
Consumo de energía (max)	10,1 W

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%

Peso y dimensiones	
Ancho	184 mm
Profundidad	74 mm
Altura	74 mm
Peso	525 g

Contenido del embalaje	
Número de cámaras *	1

4895252506846

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date