TP-Link VIGI C485 Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo



Marca : TP-Link

Familia de productos: VIGI

Código del producto: VIGIC485_4MM

Nombre del producto : C485

TP-Link VIGI C485. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 91.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 107 m, Distancia de observación: 44 m, Distancia de reconocimiento: 21 m



Desempeño	
Tipo *	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada *	Exterior
Tecnología de conectividad *	Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR)	✔
Modo día / noche	✔
Filtro de corte infrarrojo	✔
Luz integrada	✔
Rango dinámico	120 dB

Diseño	
Factor de forma *	Torreta
Tipo de montaje *	Techo
Color del producto *	Blanco
Material de la carcasa	Metal
Código IP (International Protection)	IP67

Cámara fotográfica	
Iluminación mínima	0,005 lx
Ángulo de rotación	360°
Ángulo de visión de la lente, horizontal	91.5°
Ángulo de visión de la lente, vertical	46.1°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	109.6°
Ángulo de inclinación	0 - 85°
Alcance de bandeja	0 - 360°
Velocidad de obturador	1/3 to 1/10000
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4

Vídeo	
Compensación de luces altas (HLC)	✔
Codificación de regiones de interés (ROI)	✔
Smart IR	✔

Audio	
Altavoces incorporados	✔
Sistema de audio	De 2 vías
Formatos de audio soportados	G.711
Frecuencia de muestreo	8 kHz
Relación señal/ruido (SNR)	52 dB
Micrófono incorporado	✔

Conexión	
Ethernet *	✔
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Wifi *	✘
Bluetooth *	✘
Vista viva	✔

Medios de almacenaje	
HDD incorporado *	✘
Tarjeta de lectura integrada	✔
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB

Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo	✔
Tipo de sensor *	CMOS

Sistema de lentes	
Número de lentes *	1
Distancia de detección	107 m
Distancia de observación	44 m
Distancia de reconocimiento	21 m
Apertura máxima	1,6
Distancia de identificación	11 m
Distancia focal fija	4 mm

Visión nocturna	
Visión nocturna *	✔
Distancia de visión nocturna	30 m
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco
Número de LEDs de iluminación	4
Longitud de onda infraroja	850 nm

Vídeo	
Máxima resolución *	3840 x 2160 Pixeles
Total de megapixeles *	8 MP
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 3840 x 2160
Velocidad de cuadro	25 pps
Emisión de vídeo	✔
Reducción de ruido	✔
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez
Máscara de privacidad	✔
Control de tasa de bits	Tasa de bits constante (CBR, Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate)
Compensación de contraluz (BLC)	✔

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Enchufe de entrada de CC	✔

Seguridad	
Protección mediante contraseña	✔
Detección de movimiento en video	✔
Filtro de dirección IP	✔
Cifrado HTTPS	✔
Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✔

Características de administración	
Botón de restaurar	✔

Control de energía	
Alimentación *	CC, PoE
Consumo de energía (max)	11,5 W
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	12,5 W
Voltaje de salida CC	12

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%

Peso y dimensiones	
Ancho	111 mm
Profundidad	111 mm
Altura	83,7 mm
Peso	480 g

Contenido del embalaje	
Número de cámaras *	1
Kit de montaje	✔
Conector impermeable	✔

4895252502442

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date