

CyberPower VP1000EILCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 550 W 6 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: VP1000EILCD

Nombre del producto : VP1000EILCD

CyberPower VP1000EILCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 550 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 9 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Plástico. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, EAC



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo típico de respaldo a carga completa	1 min
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA	Tiempo típico de respaldo a media carga	9 min
Potencia de salida *	550 W	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Forma de onda *	Seno	Diseño	
Voltaje de entrada de operación (min) *	167 V	Factor de forma *	Torre
Voltaje de entrada de operación (max) *	295 V	Material de la carcasa	Plástico
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Color del producto *	Negro
Voltaje de operación de salida (min)	230 V	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Indicadores LED	✓
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Condiciones ambientales	
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Máxima corriente	4,35 A	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Índice de aumento de energía	450 J	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Tiempo de respuesta	4 ms	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Protección de sobrecarga	✓	Altitud no operativa	0 - 3000 m
Funciones de protección de sobrecarga	Red, Teléfono	Aprobaciones reguladoras	
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Certificados de conformidad	RoHS
Alarma(s) audibles	✓	Certificación	CE, EAC
Modos de alarma audibles	Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Cables incluidos	Cable USB
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Peso y dimensiones	
Conector	C14 acoplador	Ancho	100 mm

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC	Profundidad	260 mm
Puerto USB	✓	Altura	227 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Peso	6,23 kg
Puertos de módem (RJ-11)	1	Empaquetado	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Ancho del paquete	300 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Profundidad del paquete	143 mm
Batería		Altura del paquete	335 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Peso del paquete	6,8 kg
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
		País de origen	China



4712856274875

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.