

CyberPower VP1000ELCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 550 W 4 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: VP1000ELCD

Nombre del producto : VP1000ELCD

CyberPower VP1000ELCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 550 W. Tipo de salida AC: Tipo F, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 9 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Plástico. Certificados de conformidad: CE, RoHS, Certificación: CE, RCM



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo típico de respaldo a media carga	9 min
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Potencia de salida *	550 W	Diseño	
Forma de onda *	Seno	Factor de forma *	Torre
Voltaje de entrada de operación (min) *	167 V	Material de la carcasa	Plástico
Voltaje de entrada de operación (max) *	295 V	Longitud de cable	1,5 m
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Color del producto *	Negro
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Tipo de visualizador	LCD
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Indicadores LED	✓
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Condiciones ambientales	
Máxima corriente	4,35 A	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Índice de aumento de energía	450 J	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Tiempo de respuesta	4 ms	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Disipación del calor	23,9 BTU/h	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Número de fases de entrada	1	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Número de fases de salida	1	Altitud no operativa	0 - 3000 m
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Aprobaciones reguladoras	
Protección de sobrecarga	✓	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Funciones de protección de poder	Sobrevoltaje	Certificación	CE, RCM
Alarma(s) audibles	✓	Contenido del embalaje	
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Cables incluidos	Cable USB
Puertos e Interfaces		Manual de usuario	✓
Tipo de salida AC	Tipo F		

Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Conector	C14 acoplador	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Peso y dimensiones	
Puerto USB	✓	Ancho	100 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Profundidad	260 mm
Tipo de puerto USB	USB Tipo B	Altura	227 mm
Interfaz en serie	✓	Peso	6,23 kg
Tipo de serie de interfaz	RS-232	Empaquetado	
Puerto serial	1	Ancho del paquete	300 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Profundidad del paquete	143 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Altura del paquete	335 mm
Batería		Peso del paquete	6,78 kg
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Datos logísticos	
Tiempo típico de respaldo a carga completa	1 min	Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
		País de origen	China



4712856275551

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.