

CyberPower VP1600EILCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,6 kVA 960 W 8 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: VP1600EILCD

Nombre del producto : VP1600EILCD

CyberPower VP1600EILCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,6 kVA, Potencia de salida: 960 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 11 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Plástico. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, EAC



Características

Topología UPS *	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,6 kVA
Potencia de salida *	960 W
Forma de onda *	Seno
Voltaje de entrada de operación (min) *	167 V
Voltaje de entrada de operación (max) *	295 V
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	230 V
Voltaje de operación de salida (max)	230 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓
Máxima corriente	6,96 A
Índice de aumento de energía	450 J
Tiempo de respuesta	4 ms
Filtro de ruido EMI/RFI	✓
Protección de sobrecarga	✓
Funciones de protección de sobrecarga	Red, Teléfono
Funciones de protección de poder	Sobrecarga
Alarma(s) audibles	✓
Modos de alarma audibles	Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC	C13 acoplador
Conector	C14 acoplador

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa	2 min
Tiempo típico de respaldo a media carga	11 min
Tiempo de recarga de la batería	8 h

Diseño

Factor de forma *	Torre
Material de la carcasa	Plástico
Color del producto *	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	Operación

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 3000 m

Aprobaciones reguladoras

Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE, EAC

Contenido del embalaje

Cables incluidos	Cable USB
------------------	-----------

Peso y dimensiones

Ancho	100 mm
-------	--------

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC	Profundidad	260 mm
Puerto USB	✓	Altura	227 mm
Puertos de módem (RJ-11)	1	Peso	10,4 kg
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Empaquetado	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Ancho del paquete	430 mm
Batería		Profundidad del paquete	165 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Altura del paquete	384 mm
		Peso del paquete	11,3 kg
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
		País de origen	China



4712856274929

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.