

CyberPower Tracer III VP700ELCD-FR sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,7 kVA 390 W 4 salidas AC

Marca : CyberPower Familia de productos: Tracer III Código del producto: VP700ELCD-FR

Nombre del producto : VP700ELCD-FR

CyberPower Tracer III VP700ELCD-FR. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,7 kVA, Potencia de salida: 390 W. Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB Tipo B, Tipo de serie de interfaz: RS-232. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Plástico. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, RCM



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo típico de respaldo a carga completa	1 min
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,7 kVA	Tiempo típico de respaldo a media carga	10 min
Potencia de salida *	390 W	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Forma de onda *	Seno	Diseño	
Voltaje de entrada de operación (min) *	167 V	Factor de forma *	Torre
Voltaje de entrada de operación (max) *	295 V	Material de la carcasa	Plástico
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Longitud de cable	1,5 m
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Color del producto *	Negro
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Tipo de visualizador	LCD
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Indicadores LED	✓
Máxima corriente	3,04 A	Condiciones ambientales	
Índice de aumento de energía	450 J	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tiempo de respuesta	4 ms	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Nivel de ruido	40 dB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Protección de sobrecarga	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Alarma(s) audibles	✓	Altitud no operativa	0 - 3048 m
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Aprobaciones reguladoras	
Puertos e Interfaces		Certificados de conformidad	RoHS
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Certificación	CE, RCM
Puerto USB	✓	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Cables incluidos	Cable USB
Tipo de puerto USB	USB Tipo B	Manual de usuario	✓

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Interfaz en serie	✓	Ancho	100 mm
Tipo de serie de interfaz	RS-232	Profundidad	260 mm
Puerto serial	1	Altura	2227 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Peso	5,14 kg
Batería			
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.