



DELL PowerEdge R260 servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel Xeon 6 6333P 3,1 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto: WPW6P



Nombre del producto : R260

- No OS
- Intel Xeon 6 6333P (18MB Cache, 3.1GHz)
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 480GB SSD
- iDRAC9, Enterprise 16G

Intel Xeon 6 6333P (18MB Cache, 3.1GHz), 16GB DDR5-SDRAM, 480GB SSD, LAN (Broadcom 5720), PERC H355 Adapter LP, iDRAC9, Enterprise 16G, 700W, No OS

DELL PowerEdge R260 servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel Xeon 6 6333P 3,1 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W:



Dell PowerEdge R260, con un socket 1U, presenta un factor de forma de profundidad corta diseñado específicamente para clientes que buscan flexibilidad y capacidad de procesamiento a un precio asequible.

DELL PowerEdge R260. Familia de procesador: Intel Xeon 6, Frecuencia del procesador: 3,1 GHz, Modelo del procesador: 6333P. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Puerto serial	1
Familia de procesador *	Intel Xeon 6	Diseño	
Modelo del procesador *	6333P	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Frecuencia del procesador *	3,1 GHz	Color del producto	Negro
Frecuencia del procesador turbo	5,2 GHz	Bisel	✓
Núcleos de rendimiento	6	Desempeño	
Caché del procesador	18 MB	Administración remota	iDRAC9, Enterprise 16G
Número de procesadores instalados	1	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Potencia de diseño térmico (TDP)	65 W	Software	
System bus data transfer rate	16 GT/s	Sistema operativo instalado *	✗
Número de hilos de ejecución	12	Sistemas operativos compatibles *	
Tipos de memoria que admite el procesador	DDR5-SDRAM		
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador	4800 MHz	Control de energía	
Memoria		Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Memoria interna *	16 GB	Fuente de alimentación *	700 W
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Número de fuentes de alimentación	1
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	200 - 240 V
Ranuras de memoria	4x DIMM	Longitud del cable	2 m
ECC	✓	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Corriente del cable de alimentación	10 A
Memoria interna máxima *	128 GB		
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	480 GB		
Número de unidades SSD instalados	1		
SDD, capacidad	480 GB		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Interfaces del SDD	SATA III	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	2.5"	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Número de unidades SSD compatibles	6	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Compatibilidad con RAID *	✗	Aprobaciones reguladoras	
Controladores RAID compatibles	PERC H355 Adapter LP	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Huella de carbono	
Tipo de unidad óptica *	✗	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	950
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	711
Conexión		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	304
Controlador LAN	Broadcom 5720	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	95
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	541,5
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	9,5
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Versión de PAIA	1.3.2, 2024
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Ancho	482 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Altura	42,8 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Contenido del paquete	1U/2U 2/4-Post Static Rails,Riser Config 1, Gen4 Riser
		Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512e
		Carga de trabajo de destino	Read Intensive (RI)



5397184960448

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.