

ZYXEL

Zyxel XGS2220-54 Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Marca : Zyxel

Código del producto: XGS2220-54-EU0101F

Nombre del producto : XGS2220-54

Zyxel XGS2220-54. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Número de módulos SFP+ instalados: 4. Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 216 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Montaje en rack



Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)	MLD v1/v2
Capa del interruptor	L3	Protocolos	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	
Inspección ARP	✓	Diseño	
Puertos e Interfaces		Montaje en rack *	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48	Desempeño	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Memoria interna	1024 MB
Número de puertos Ethernet 10G (cobre)	2	Memoria Flash	64 MB
Número de módulos SFP+ instalados *	4	Tiempo medio entre fallos	298,735 h
Conexión		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Fuente de energía *	Corriente alterna
		Fuente de alimentación incluida *	✓
Soporte 10G *	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ruteo de entradas	64	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Transmisión de datos		Consumo de energía (max)	57,31 W
Capacidad de conmutación *	216 Gbit/s	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Tasa de reenvío	161 Mpps	Energía sobre Ethernet (PoE) *	
Tabla de direcciones MAC *	32000 entradas	Condiciones ambientales	
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de temperatura operativa	-20 - 50 °C
Memoria intermedia de paquetes	2 MB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%

Seguridad		Condiciones ambientales	
Características de DHCP	DHCP relay, DHCP server	Disipación del calor	195,43 BTU/h
IGMP	✓	Peso y dimensiones	
Proxy IGMP	✓	Ancho	441 mm
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Profundidad	270 mm
Tipo de autenticación	IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+	Altura	44 mm
		Peso	3,85 kg



4718937625093

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.