

ZYXEL

Zyxel XGS4600-32 Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro



Marca : Zyxel

Código del producto: XGS4600-32-ZZ0102F

Nombre del producto : XGS4600-32

Zyxel XGS4600-32. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Puerto de consola: RS-232. Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 136 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Montaje en rack

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Montaje en rack *	✓
Capa del interruptor	L3	Color del producto	Negro
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Seguridad	ANSI/UL 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1
MIB, soporte	✓		
Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Memoria interna	1000 MB
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Memoria Flash	64 MB
Combo SFP Cantidad de puertos	4	Nivel de ruido	59,8 dB
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Tiempo medio entre fallos	860610,82 h
Puerto de consola	RS-232		
Conexión		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Soporte 10G *	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Consumo de energía (max)	47 W
Ruteo de IP	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Ruteo de entradas	12000	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Soporte de control de flujo	✓	Condiciones ambientales	
Adición de vínculos	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Protocolo de árbol de expansión	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Soporte VLAN	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Funciones de LAN virtual	Tagged VLAN	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Transmisión de datos		Disipación del calor	160,27 BTU/h
Capacidad de conmutación *	136 Gbit/s	Peso y dimensiones	
Rendimiento	101,1 Mpps	Ancho	441 mm
Tabla de direcciones MAC *	32000 entradas	Profundidad	270 mm
Número de interfaces IP	256	Altura	44 mm
Memoria intermedia de paquetes	4 MB	Peso	3,96 kg
Seguridad		Contenido del embalaje	
IGMP	✓	Estante de montaje	✓
Algoritmos de seguridad soportados	SSH, SSH-2, SSL/TLS	Empaquetado	
		Ancho del paquete	616 mm
		Profundidad del paquete	335 mm
		Altura del paquete	107 mm
		Peso del paquete	5,69 kg

Seguridad		Aprobaciones reguladoras	
Autenticación	Autenticación basada en puertos	Certificación	FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A)
Funciones de multidifusión		Datos logísticos	
Multidifusión, soporte	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



4718937590513



0760559123567



760559123567

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.