



**iiyama ProLite XUB2497HSN-B2 pantalla para PC 60,5 cm (23.8")
1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro**

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite Código del producto:
XUB2497HSN-B2

Nombre del producto :
XUB2497HSN-B2

23.8", 60.5cm , 1920 x 1080, 16:9, 300 cd/m², 1300:1, 538.5 x 350 (500) x 209.5mm, 5.3kg

iiyama ProLite XUB2497HSN-B2 pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro:

Pantalla de 24" con panel en tecnología IPS, USB-C dock y RJ45 (LAN)

Equipado con un conector dock USB-C, el XUB2497HSN le permite simplificar su espacio de trabajo utilizando un único cable para enviar la señal del portátil al monitor y para alimentar y cargar el portátil desde el monitor. Además, si su monitor está conectado a Internet con un cable LAN, su portátil también se conectará automáticamente a la red. Gracias a la salida DisplayPort, puede ampliar fácilmente su escritorio creando una configuración de doble monitor. El XUB2497HSN se suministra con un soporte de altura ajustable de 150 mm con funciones de pivote y giro, que le permite ajustar fácilmente la posición de la pantalla a sus preferencias.



Exhibición		Puertos e Interfaces		
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	HDCP	✓	
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Conexión		
Tipo HD *	Full HD	Ethernet	✓	
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ergonomía		
Tecnología de visualización *	LED	montaje VESA *	✓	
Tipo de pantalla *	IPS	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	
Pantalla táctil *	✗	Montaje de pared	✓	
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Gestión de cables	✓	
Tiempo de respuesta *	1 ms	Ranura para cable de seguridad *	✓	
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington	
Superficie de la pantalla	Mate	Ajustes de altura *	✓	
Forma de la pantalla *	Plana	Altura ajustable (máx.)	15 cm	
Razón de contraste (típica) *	1300:1	Eje	✓	
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Ángulo de pivote	0 - 90°	
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Giratorio	✓	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ángulo de giro (alcance)	45 - 90°	
Ángulo de visión, vertical	178°	Ajuste de la inclinación	✓	
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Ángulo de inclinación	5 - 23°	
Tamaño de píxel	0,275 x 0,275 mm	Exhibición en pantalla (OSD)	✓	
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 110 kHz	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso	
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm			
Tamaño visible, vertical	29,6 cm	Control de energía		
Diagonal de pantalla	60,5 cm	Clase de eficiencia energética (SDR)		
DDC / CI	✓	E		
Gama de colores estándar	NTSC, sRGB	*		
Cobertura sRGB (típica)	99%			
Cobertura NTSC (típica)	72%			

Desempeño			Control de energía	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	18 kWh
Multimedia			Consumo energético *	20 W
Número de altavoces	2		Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Potencia estimada RMS	4 W		Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Altavoces incorporados *	✓		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diseño			Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Posicionamiento de mercado *	Negocios		Tipo de fuente de alimentación	Interno
Color del producto *	Negro		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Puertos e Interfaces			Peso y dimensiones	
Conector USB incorporado *	✓		Ancho del dispositivo (con soporte)	538,5 mm
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1		Profundidad dispositivo (con soporte)	209,5 mm
Suministro de potencia USB	✓		Altura del dispositivo (con soporte)	500 mm
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W		Peso (con soporte)	5,3 kg
HDMI *	✓		Ancho (sin base)	538,5 mm
Número de puertos HDMI	1		Profundidad (sin base)	209,5 mm
Versión HDMI	1.4		Altura (sin base)	350 mm
Cantidad de DisplayPorts	1		Empaquetado	
Versión de DisplayPort	1.2		Ancho del paquete	685 mm
Salida de auriculares *	✓		Profundidad del paquete	126 mm
			Altura del paquete	405 mm
			Peso del paquete	7,4 kg
			Otras características	
			Periodo de garantía	5 año(s)



4948570124930

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.