



Dahua Technology XVR5108HS-4KL-I3 videgrabador digital Negro



Marca : Dahua Technology

Código del producto: XVR5108HS-4KL-I3

Nombre del producto : XVR5108HS-4KL-I3

Dahua Technology XVR5108HS-4KL-I3. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Canales de entrada de vídeo: 8 canales. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Protocolos de red compatibles: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P. Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 16 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Tensión CC: 12 V

Desempeño		Conexión	
Máxima resolución de video	1920 x 1080 Pixeles	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Protocolos de red compatibles	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 µ-law, PCM		
Función de copia de seguridad	✓		
Detección de pérdida de video	✓		
Detección de movimiento en video	✓		
Color del producto *	Negro		
Sistema operativo instalado	LINUX embebido		
Indicadores LED	✓		
Certificación	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B		
Puertos e Interfaces		Disco duro	
Canales de entrada de vídeo *	8 canales	Número de HDDs soportados	1
Número de puertos HDMI	1	Interfaz del HDD	SATA
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1	Capacidad máxima del HDD	16 TB
Entrada de audio	1		
Salida de audio	1		
Cantidad de puertos USB 2.0	2		
Puertos RS-485	1		
Conexión		Procesador	
Ethernet	✓	Procesador incorporado	✓
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet		
		Control de energía	
		Tipo de fuente de alimentación	CC
		Tensión CC	12 V
		Peso y dimensiones	
		Ancho	260 mm
		Profundidad	237,9 mm
		Altura	47,6 mm
		Peso	900 g
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	330 mm
		Profundidad del paquete	89 mm
		Altura del paquete	315 mm
		Peso del paquete	1,5 kg
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	-10 - 55 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.