



## Dahua Technology DH-XVR5216A-4KL-I3 videograbador digital Negro



**Marca :** Dahua Technology

**Código del producto:** DH-XVR5216A-4KL-I3

**Nombre del producto :** DH-XVR5216A-4KL-I3

Dahua Technology DH-XVR5216A-4KL-I3. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P. Tipo de fuente de alimentación: CC, Tensión CC: 12 V. Ancho: 375 mm, Profundidad: 289,4 mm, Altura: 53 mm. Ancho del paquete: 433 mm, Profundidad del paquete: 141 mm, Altura del paquete: 366 mm

Desempeño		Puertos e Interfaces	
Máxima resolución de video	3840 x 2160 Pixeles	Puertos RS-485	1
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+	<b>Conexión</b>	
Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 $\mu$ -law, PCM	Ethernet	✓
Velocidad de captura de vídeo	30 pps	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Vídeo capturar velocidad (PAL)	25 pps	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Vídeo capturar velocidad (NTSC)	30 pps	Protocolos de red compatibles	HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Cantidad de canales	16 canales	<b>Control de energía</b>	
Color del producto *	Negro	Tipo de fuente de alimentación	CC
Señal analógica	NTSC, PAL	Tensión CC	12 V
Sistema operativo instalado	LINUX embebido	<b>Peso y dimensiones</b>	
Tasa de bits	64 Kbit/s	Ancho	375 mm
Capacidad del rack	1U	Profundidad	289,4 mm
Certificación	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B	Altura	53 mm
<b>Puertos e Interfaces</b>		Peso	1,8 kg
Número de puertos HDMI	1	<b>Empaquetado</b>	
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1	Ancho del paquete	433 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Profundidad del paquete	141 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Altura del paquete	366 mm
Salidas RCA de vídeo	1	Peso del paquete	2,98 kg
		<b>Condiciones ambientales</b>	
		Intervalo de temperatura operativa	-10 - 55 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%



6923172539755

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.