


Huawei CR8PM1CBASC1 Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U



Marca : Huawei

Código del producto: 02354ARL-001

Nombre del producto : CR8PM1CBASC1

Huawei CR8PM1CBASC1. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 28. Tabla de direcciones MAC: 256000 entradas, Capacidad de conmutación: 344 Gbit/s. Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Desempeño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Procesador incorporado	✓
Capa del interruptor	L2/L3	Frecuencia del procesador	1500 MHz
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Tipo de memoria	SDRAM
Puertos e Interfaces		Memoria interna	4096 MB
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	28	Memoria Flash	64 MB
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Nivel de ruido	55 dB
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	28	Control de energía	
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	28	Fuente de energía *	Corriente alterna
Número de puertos Ethernet 10G (cobre)	16	Fuente de alimentación incluida *	✓
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Suministro de energía redundante (RPS), soporte	✓
Conexión		Número de fuentes de alimentación	2
Soporte 10G *	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Transmisión de datos		Consumo energético	89,21 W
Capacidad de conmutación *	344 Gbit/s	Consumo de energía (max)	111,6 W
Tasa de reenvío	78 Mpps	Condiciones ambientales	
Tabla de direcciones MAC *	256000 entradas	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 65 °C
Ruta estática	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Memoria intermedia de paquetes	740 MB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Seguridad		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 100%
IGMP	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 4000 m
Funciones de multidifusión		Altitud no operativa	0 - 5000 m
Multidifusión, soporte	✓	Disipación del calor	289,43 BTU/h
Protocolos		Peso y dimensiones	
Entradas FIB IPv4	512000	Ancho	442 mm
Entradas FIB IPv6	64000	Profundidad	220 mm
Diseño		Altura	44,5 mm
Montaje en rack *	✓	Peso	3,9 kg
Factor de forma	1U	Empaquetado	
		Peso del paquete	6,1 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.