

KYOCERA ECOSYS PA2101cx Color 1200 x 1200 DPI A4

Marca : KYOCERA

Familia de productos:
ECOSYS

Código del producto:
110C253NL0

Nombre del producto :
PA2101cx

KYOCERA ECOSYS PA2101cx. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Color *	✓	Desempeño	
Tecnología de impresión *	Laser	Memoria interna *	1000 MB
Impresión dúplex *	✓	Memoria interna máxima	1000 MB
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Tarjeta de lectura integrada	✓
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	21 ppm	Tarjetas de memoria compatibles	SD, SDHC
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	11 ppm	Procesador incorporado	✓
Tiempo de calentamiento	32 s	Familia de procesador	ARM Cortex
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	11 s	Modelo del procesador	A53
Tiempo hasta primera página (color, normal)	12,5 s	Frecuencia del procesador	1000 MHz
Características		Nivel de presión acústica (impresión)	48 dB
Ciclo de trabajo (máximo) *	100000 páginas por mes	Nivel de presión acústica (inactiva)	44 dB
Ciclo de trabajo	600 - 1200 páginas por mes	Nivel de potencia acústica (en reposo)	30 dB
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Diseño	
Número de cartuchos de impresión *	4	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Lenguajes de descripción de páginas *	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS	Color del producto *	Negro, Blanco
Mes de introducción	Enero	Pantalla incorporada *	✓
Año de introducción	2025	Pantalla	LCD
País de origen	Vietnam	Pantalla a color	✓
		Diagonal de la pantalla	6,86 cm (2.7")
		Tipo de control	Tocar

Características		Control de energía	
Cartuchos de repuesto	TK-5480K Zwart (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480Y Geel (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480M Magenta (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480C Cyaan (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490K Zwart (2.800 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490Y Geel (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490M Magenta (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490C Cyaan (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752	Consumo de energía (imprimiendo) *	345 W
		Consumo de energía (preparado)	33 W
		Consumo de energía (ahorro)	0,3 W
		Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,2 kWh/semana
		Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Capacidad de entrada y salida		Requisitos del sistema	
Número total de bandejas de entrada *	2	Sistema operativo Windows soportado	✓ Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Capacidad de salida total *	150 hojas	Sistema operativo MAC soportado	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas		
Bandeja multifunción	✓		
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas		
Número máximo de bandejas de entrada	3		
Capacidad de entrada máxima	550 hojas		
Capacidad de salida máxima	150 hojas		
Dirección de papel		Sostenibilidad	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, EPEAT
Tipos de papel *	Papel normal, Pre-Impreso, Papel más grueso, Papel fino	Peso y dimensiones	
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Ancho	410 mm
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6	Profundidad	410 mm
Peso del papel	60 - 163 g/m²	Altura	329 mm
Puertos e Interfaces		Peso	21 kg
Impresión directa *	✓	Empaquetado	
Puerto USB *	✓	Ancho del paquete	596 mm
Conexión		Profundidad del paquete	571 mm
Wifi *	✗	Altura del paquete	459 mm
Ethernet *	✓	Peso del paquete	28 kg
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Contenido del embalaje	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	1500 páginas
		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	1500 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Guía de instalación rápida	✓
		Otras características	
		Periodo de garantía	2 año(s)



0632983087312



632983087312

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.