



Equip 128383 Cable USB 4 Gen 3 C a C, M/M, 2,0m, PD3.1 240W, 8K/60Hz, 40Gbps, Negro

Marca : Equip

Código del producto: 128383

Nombre del producto : 128383 Cable USB 4 Gen 3 C a C, M/M, 2,0m, PD3.1 240W, 8K/60Hz, 40Gbps, Negro

- "
- USB 4 Gen 3
- USB-C a C Macho (conector compatible con Thunderbolt 3/4)
- Velocidad de transferencia de datos de 40Gbps
- con chipset E-mark
- Soporte Power Delivery 3.1 hasta 48V/5A, Max. 240W
- Soporte de USB Power Delivery (PD)
- Resolución: hasta 8K@60 Hz
- Soporta HDR10
- Soporta HDCP 1.4 y 2.3
- Compatible con el protocolo PCI Express 3.0
- Compatible con el protocolo DisplayPort 1.4a
- Compatible con DP Alt Mode
- Compatible con USB 3.2, USB 2.0 y Thunderbolt 3
- Cubierta Malla de algodón trenzado de primera calidad
- Doble blindaje para una transferencia de datos sin errores
- Carcasa de aluminio"

Cable USB 4 Gen 3 C a C, M/M, 2,0m, PD3.1 240W, 8K/60Hz, 40Gbps, Negro  
Equip 128383 Cable USB 4 Gen 3 C a C, M/M, 2,0m, PD3.1 240W, 8K/60Hz, 40Gbps, Negro. Longitud de cable: 2 m. Conector 1: USB C, Conector 2: USB C, Versión USB: USB4 Gen 3x2, Tasa de transferencia (máx): 40 Gbit/s, Color del producto: Negro

| Características                                         |                             | Características                                          |                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Versión USB *                                           | USB4 Gen 3x2                | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Conector 1 *                                            | USB C                       | HDCP                                                     | ✓                             |
| Conector 2 *                                            | USB C                       | HDCP versión                                             | 1.4/2.3                       |
| Género del conector 1 *                                 | Hembra                      | Control de energía                                       |                               |
| Género del conector 2 *                                 | Macho                       | Voltaje de salida                                        | 48 V                          |
| Factor de forma de conector 1                           | Derecho                     | Corriente de salida (máx.)                               | 5 A                           |
| Factor de forma de conector 2                           | Derecho                     | Peso y dimensiones                                       |                               |
| Material del conector                                   | Aluminio                    | Longitud de cable *                                      | 2 m                           |
| Material del forro del cable                            | Cloruro de polivinilo (PVC) | Peso                                                     | 79 g                          |
| Tipo de cubierta de cable                               | Trenzado                    | Empaquetado                                              |                               |
| Material del conductor                                  | Cobre                       | Tipo de embalaje                                         | Bolsa de plástico             |
| Rango máximo de transferencia de datos                  | 40000 Mbit/s                | Ancho del paquete                                        | 175 mm                        |
| Tasa de transferencia (máx)                             | 40 Gbit/s                   | Profundidad del paquete                                  | 275 mm                        |
| Color del producto *                                    | Negro                       | Altura del paquete                                       | 10 mm                         |
| Tipo de cable                                           | Cable redondo               | Peso del paquete                                         | 86 g                          |
| Suministro de potencia USB                              | ✓                           | Contenido del embalaje                                   |                               |
| Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery) | 3.1                         | Cantidad por paquete *                                   | 1 pieza(s)                    |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta    | 240 W                       | Sostenibilidad                                           |                               |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                   | ✓                           | Cumplimiento de sostenibilidad                           | ✓                             |
| Máxima resolución                                       | 7680 x 4320 Pixeles         | Aprobaciones reguladoras                                 |                               |
| Máxima velocidad de actualización                       | 60 Hz                       | Certificados de conformidad                              | REACH, RoHS                   |
| Alto Rango Dinámico (HDR)                               | ✓                           | Datos logísticos                                         |                               |
|                                                         |                             | Cantidad por caja                                        | 100 pieza(s)                  |
|                                                         |                             | Ancho de la caja principal                               | 390 mm                        |
|                                                         |                             | Longitud de la caja                                      | 330 mm                        |



**Datos logísticos**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Alto de la caja principal              | 280 mm     |
| Peso del envase completo               | 9,4 kg     |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8544421900 |
| País de origen                         | China      |



4015867235812

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.