

## Yealink W78P teléfono IP Negro TFT

Marca : Yealink

Código del producto: 1302026

Nombre del producto : W78P

Yealink W78P. Tipo de producto: Teléfono móvil IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal inalámbrico. Rango máximo en interiores: 50 m, Rango máximo en exteriores: 300 m. Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Pantalla: TFT, Diagonal de la pantalla: 6,1 cm (2.4"), Resolución de la pantalla: 240 x 320 Píxeles. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s



| Diseño                                |                      | Audio                                                     |                                                                             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto *                    | Teléfono móvil IP    | Número de melodías                                        | 9                                                                           |
| Tipo de auricular                     | Terminal inalámbrico | Control automático de ganancia                            | ✓                                                                           |
| Color del producto *                  | Negro                | Generación de ruido confortable (CNG)                     | ✓                                                                           |
| Teclado retroiluminado                | ✓                    | Conexión                                                  |                                                                             |
| Bloqueo de dispositivo                | ✓                    | Ethernet *                                                | ✓                                                                           |
| Montaje de pared                      | ✓                    | Tipo de interfaz Ethernet LAN                             | Ethernet rápido                                                             |
| Montaje                               | Escritorio/pared     | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos         | 10,100 Mbit/s                                                               |
| Desempeño                             |                      | Bluetooth *                                               | ✓                                                                           |
| DECT conectable                       | ✓                    | Versión de Bluetooth                                      | 5.1                                                                         |
| Rango máximo en interiores            | 50 m                 | DHCP, cliente                                             | ✓                                                                           |
| Rango máximo en exteriores            | 300 m                | Puertos e Interfaces                                      |                                                                             |
| Compatible con audífonos              | ✓                    | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos                  | 1                                                                           |
| Características del teléfono          |                      | Aprobaciones reguladoras                                  |                                                                             |
| Contestador automático                | ✓                    | Certificación                                             | CE, FCC, RoHS, REACH, ISO 9001                                              |
| Llamada simultánea                    | ✓                    | Certificados de conformidad                               | RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, REACH |
| Llamada en espera                     | ✓                    | Control de energía                                        |                                                                             |
| Marcación rápida                      | ✓                    | Energía sobre Ethernet (PoE) *                            | ✗                                                                           |
| Intercomunicador                      | ✓                    | Voltaje de entrada de adaptador AC                        | 100 - 240 V                                                                 |
| Llamada en espera                     | ✓                    | Tiempo de reposo                                          | 166 h                                                                       |
| Capacidad de transferencia de llamada | ✓                    | Tiempo de conversación                                    | 21 h                                                                        |
| Llamada en conferencia                | ✓                    | Batería                                                   |                                                                             |
| Remarcado                             | ✓                    | Tecnología de batería                                     | Ión de litio                                                                |
| Identificador de llamadas *           | ✓                    | Capacidad de batería                                      | 1460 mAh                                                                    |
| Capacidad de lista de direcciones *   | 1000 entradas        | Voltaje de la pila                                        | 3,7 V                                                                       |
| Llamada anónima                       | ✓                    | Condiciones ambientales                                   |                                                                             |
| Rechazo de llamadas anónimas          | ✓                    | Intervalo de temperatura operativa                        | -10 - 50 °C                                                                 |
| Bidireccional completo (Full duplex)  | ✓                    | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento         | 10 - 95%                                                                    |
| Llamada directa                       | ✓                    | Intervalo de temperatura de almacenaje                    | -30 - 70 °C                                                                 |
| Alerta vibratoria                     | ✓                    | Peso y dimensiones                                        |                                                                             |
| Transferencia de llamada              | ✓                    | Peso                                                      | 6,84 kg                                                                     |
| Indicador de mensaje en espera (MWI)  | ✓                    | Dimensiones de auriculares (Ancho x Profundidad x Altura) | 157 x 51 x 24 mm                                                            |
| historial de llamadas                 | ✓                    |                                                           |                                                                             |
| Llamada de emergencia                 | ✓                    |                                                           |                                                                             |
| Características de administración     |                      |                                                           |                                                                             |
| Voicemail integrado                   | ✓                    |                                                           |                                                                             |

| Características de administración     |                   | Peso y dimensiones              |                     |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Número de teclas                      | 25                | Dimensiones de base             | 130 x 100 x 25,1 mm |
| Número de botones de función          | 6                 | Peso del paquete                | 7,55 kg             |
| Firmware actualizable                 | ✓                 | Contenido del embalaje          |                     |
| Exhibición                            |                   | Estación base                   | ✓                   |
| Pantalla                              | TFT               | Cable Ethernet                  | ✓                   |
| Diagonal de la pantalla               | 6,1 cm (2.4")     | Auricular                       | ✓                   |
| Resolución de la pantalla             | 240 x 320 Píxeles | Número de empuñaduras incluidas | 1 pieza(s)          |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 20                | *                               |                     |
| Audio                                 |                   | Manual de usuario               | ✓                   |
| Altavoz *                             | ✓                 | Adaptador AC incluido           | ✓                   |
| Reducción de ruido                    | ✓                 | Cargador                        | ✓                   |



6938818310186



5715328077744

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.